


Amortyzator hydrauliczny DYSR-32-60-Y5

Numer produktu: 1138649

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|--------------------------------------|
| Wielkość | 32 |
| Skok | 60 mm |
| Amortyzacja | Z możliwością regulacji |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Sygnalizacja położenia | brak |
| Symbol | 00995984 |
| Maks. prędkość uderzenia | 3 m/s |
| Czas resetowania w temperaturze pokojowej | 0.6 s |
| Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia | 3 s |
| Sposób działania | Jednostronnego działania pchający |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 80 °C |
| Długość amortyzacji | 60 mm |
| Maks. siła zderzenia | 6400 N |
| Maks. pobór energii na skok | 384 J |
| Maks. pobór energii na godzinę | 330000 J |
| Maks. energia resztkowa | 2 J |
| Siła resetowania | 18 N |
| Min. siła wsuwania | 175 N |
| Waga produktu | 1355 g |
| Zakres masy | 600 kg |
| Typ mocowania | Z przeciwnakrętką |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stal ocynkowana |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa, hartowana |