


Tłumik hałasu AMTE-M-H-M5

Numer produktu: 1206621

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Wielkość opakowania | 20 |
| Symbol | 00991473 |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar ... 10 bar |
| Przepływ do atmosfery | 91 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 71 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -40 °C ... 80 °C |
| Waga produktu | 1.1 g |
| Przyłącze pneumatyczne | M5 |
| Materiał wkładka tłumiącej | Brąz |
| Materiał części z gwintem | Mosiądz |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |