


# Dławik-tłumik hałasu VFFK-C-K-M5-P

Numer produktu: 133140

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość   |
|--|---|
| Funkcja zaworu                                     | Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego |
| Wybór funkcji dodatkowej                           | z tłumikiem hałasu  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                           | M5  |
| Element regulacyjny                                | Śruba radełkowana   |
| Typ mocowania                                      | wkręcane  |
| Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 l/min ... 80 l/min                                      |
| Ciśnienie robocze                                  | 0 bar ... 10 bar  |
| Temperatura otoczenia                              | 0 °C ... 60 °C  |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem              | Pierścień uszczelniający                                  |
| Pozycja montażu                                    | dowolny   |
| Symbol   | 00991451  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury     | 0 bar ... 10 bar  |
| Medium robocze                                     | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego       | Możliwa praca ze smarowaniem                              |
| Zgodność z LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medium                                 | 0 °C ... 60 °C  |
| Znamionowy moment dokręcenia                       | 1.4 Nm  |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia         | ± 20%   |
| Waga produktu                                      | 4.3 g   |
| Materiał wkładka tłumiącej                         | Polietylen  |
| Materiał części z gwintem                          | Mosiądz niklowany   |
| Informacja o materiałach                           | Zgodność z dyrektywą RoHS                                 |
| Materiał uszczelnień                               | NBR   |
| Materiał śruby do regulacji                        | Mosiądz niklowany   |