


Przysawka VAS-55-1/4-PUR-B

Numer produktu: 1396095

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|--|
| Kompensacja wysokości, przysawka | 3.5 mm |
| Średnica nominalna | 4 mm |
| Średnica czaszy przysawki | 55 mm |
| Objętość czaszy przysawki | 8.01 cm ³ |
| Efektywna średnica przysawki | 44.7 mm |
| Położenie przyłącza | u góry |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991485 |
| Kształt przysawki | okrągła płaska |
| Ciśnienie robocze | -0.095 MPa ... 0 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.95 bar ... 0 bar |
| Ciśnienie robocze | -13.775 psi ... 0 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze | -0.07 MPa |
| Nominalne ciśnienie robocze | -0.7 bar |
| Nominalne ciśnienie robocze | -10.15 psi |
| Medium robocze | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | -20 °C ... 60 °C |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 110 N |
| Waga produktu | 30 g |
| Typ mocowania | przez przyłącze podciśnienia |
| Przyłącze podciśnienia | G1/4 |
| Kolor | niebieski |
| Twardość w skali Shore'a | 60 +/- 5 |
| Materiał części z gwintem | Cynkowy odlew kokilowy |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał przysawki | PUR |