


Złącze z końcówką nasadkową CRCN-M5-PK-4

Numer produktu: 13968

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna | 2.5 mm |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | Pierścień uszczelniający |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Temperatura otoczenia | 0 °C ... 60 °C |
| Waga produktu | 2.58 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny M5 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 6 mm |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa nierdzewna |
| Materiał uszczelki gwintu | NBR stal wysokostopowa nierdzewna |