

Gniazdo wtykowe MSSD-E

Numer produktu: 14098

FESTO



 General operating condition

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|--|
| Typ mocowania | na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 8 g |
| Przyłącze elektryczne 1 | Gniazdo wtykowe kątowe, kwadratowe, 3-pin, kształt C |
| Przyłącze elektryczne 2 | Zacisk śrubowy |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 V ... 300 V |
| Zakres napięcia roboczego AC | 0 V ... 250 V |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C | 6 A |
| Przepust kablowy | Pg7 |
| Średnica kabla | 6 mm ... 8 mm |
| Przekrój poprzeczny żył kabla | 0.75 mm ² |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -25 °C ... 90 °C |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Materiał obudowy | Wzmocniony poliamid |
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał uszczelnień | NBR |