


# Siłownik okrągły EG-4-5-PK-2

Numer produktu: 15885

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	5 mm
Ø tłoka	4 mm
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Rura siłownika
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00991200
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	3.5 bar ... 7 bar
Sposób działania	Jednostronnego działania pchający
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	5 °C ... 60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	5 N
Teoretyczna min. siła sprężyny powrotnej	1.3 N
Teoretyczna maks. siła sprężyny powrotnej	2.5 N
Waga produktu	4 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Przyłącze pneumatyczne	PK-2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stal wysokostopowa
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Mosiądz, niklowany