


Wyłącznik zbliżeniowy CRSMEO-4-K-LED-24

Numer produktu: 161775

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Konstrukcja | okrągły |
| Symbol | 00991145 |
| Certyfikacja | RCM Mark |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Wielkość pomiarowa | Pozycja |
| Zasada pomiaru | magnetyczny kontaktronowy |
| Temperatura otoczenia | -20 °C ... 60 °C |
| Dokładność powtarzalności | 0.2 mm |
| Wyjście dwustanowe | stykowe bipolarne |
| Funkcja elementu przełączającego | Normalnie otwarty |
| Czas załączenia | ≤0.5 ms |
| Czas wyłączenia | 0.03 ms |
| Maks. częstotliwość przełączania | 800 Hz |
| Maks. prąd wyjściowy | 500 mA |
| Maks. zdolność przełączania DC | 10 W |
| Indukcyjny obwód ochronny | Odpowiedni do cewek MZ, MY, ME |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | nie |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 24 V |
| Zakres napięcia roboczego DC | 12 V ... 30 V |
| Ochrona przed zmianą polaryzacji | nie |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza | Kabel |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | otwarty koniec |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | 3 |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza | wzdłuż |
| Długość kabla | 2.5 m |
| Kolor powłoki kabla | szary |
| Materiał osłony kabla | TPE-O |
| Typ mocowania | Przy pomocy osprzętu |
| Waga produktu | 70 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał obudowy | Polipropylen |
| Wskaźnik stanu przełączenia | Dioda LED żółta |

| Cechy | Wartość |
|---|-----------------|
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |