

# Siłownik zderzakowy STAF-80-40-P-A-R

Numer produktu: 164894

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	40 mm
Ø tłoka	80 mm
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	Jednostronnego działania ciągnący
Konstrukcja	Tłok Tłoczyisko z dźwignią rolkową
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991204
Warianty	Jednostronne tłoczyisko
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	Tłoczyisko z spłaszczeniem
Ciśnienie robocze	1 bar ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C ... 60 °C
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczyisko	13300 N
Dopuszczalna siła poprzeczna podczas operacji przełączania	4000 N
Waga produktu	5350 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyiska	Nierdzewna stal stopowa
Materiał rolki	Stal