


# Siłownik płaski EZH-10/40-40-A-B

Numer produktu: 164990

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	40 mm
Ø tłoka	22 mm odpowiednik dla średnicy
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	Jednostronnego działania pchający
Konstrukcja	Tłok prostokątne tłoczysko
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991201
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	prostokątne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.25 MPa ... 0.6 MPa
Ciśnienie robocze	2.5 bar ... 6 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C ... 60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	205 N
Teoretyczna min. siła sprężyny powrotnej	18 N
Teoretyczna maks. siła sprężyny powrotnej	28 N
Waga produktu	242 g
Typ mocowania	z otworem poprzecznym
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyska	Wzmocniony poliamid