


Moduł rozgałęziający FRM-D-MAXI

Numer produktu: 170686

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|--|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Moduł rozgałęziający |
| Symbol | 00991510 |
| Ciśnienie robocze | 0 bar ... 16 bar |
| Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2 | 20000 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gazy obojętne |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -10 °C ... 60 °C |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gazy obojętne |
| Temperatura medium | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 60 °C |
| Waga produktu | 442 g |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G3/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/4 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew kokilowy |