


# Zawór do montażu na panel przedni SV/O-3-PK-3X2

Numer produktu: 184135

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	2x3/2 zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny	70 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	0 bar ... 8 bar
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	2.5 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Symbol	00997337
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	34 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Materiał uszczelnień	NBR