

Złącze wtykowe-L z odcięciem wypływu QSMKL-G1/8-6

Numer produktu: 186305

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Wielkość | Mini |
| Średnica nominalna | 2.9 mm |
| Dopuszczalny typ przewodu | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO- |
| Głębokość wsunięcia przewodu | 13.7 mm |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | Pierścień uszczelniający |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Kształt L |
| Wielkość opakowania | 1 |
| Konstrukcja | Zasada Push Pull |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa ... 0.6 MPa |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar ... 6 bar |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -13.775 psi ... 87 psi |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.095 MPa ... 1.4 MPa |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 bar ... 14 bar |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -13.775 psi ... 203 psi |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 80 °C |
| Znamionowy moment dokręcenia | 7 Nm |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia | ± 20% |
| Waga produktu | 15 g |
| Typ mocowania | Zewnętrzny sześciokąt SW13 |

| Cechy | Wartość |
|--|-----------------------------------|
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 6 mm |
| Kolor pierścienia zwalniającego | niebieski |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał pierścienia zwalniającego | Polioksymetylen |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementu trzymającego przewód | Nierdzewna stal stopowa |