

Wtyczka SEA-GS-M8

Numer produktu: 18696

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	9 g
Przyłącze elektryczne	3-pin M8x1 Wtyczka prosta / przyłącze lutowane
Zakres napięcia roboczego DC	≤60 V
Zakres napięcia roboczego AC	≤60 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	3 A
Odporność na napięcie udarowe	1.5 kV
Przepust kablowy	Pg7
Dopuszczalna średnica kabla	3.5 mm ... 5 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.25 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40 °C ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz niklowany
Materiał styków	Mosiądz pozlacany