

Siłownik krótkoskokowy ADVC-20-5-A-P

Numer produktu: 188155

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|--|
| Skok | 5 mm |
| Ø tłoka | 20 mm |
| Amortyzacja | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Sposób działania | dwustronnego działania |
| Konstrukcja | Tłok Tłoczysko |
| Sygnalizacja położenia | brak |
| Symbol | 00991227 |
| Ciśnienie robocze | 0.1 MPa ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 1 bar ... 10 bar |
| Ciśnienie robocze | 14.5 psi ... 145 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -20 °C ... 80 °C |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie | 141 N |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 189 N |
| Ruchoma masa własna | 22 g |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm | 19 g |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku | 6 g |
| Waga produktu | 80 g |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku | 67 g |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku | 26 g |
| Typ mocowania | opcjonalnie: Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu |
| Przyłącze pneumatyczne | M5 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany |
| Materiał uszczelnień | NBR TPE-U(PU) |
| Materiał obudowy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany |

| Cechy | Wartość |
|--------------------|--------------------|
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa |