


Przyssawka ESV-50-ES

Numer produktu: 191037

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|---|
| Min. promień przedmiotu | 100 mm |
| Średnica czaszy przyssawki | 50 mm |
| Objętość czaszy przyssawki | 8.168 cm ³ |
| Położenie przyłącza | u góry |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991485 |
| Kształt przyssawki | okrągła, bardzo głęboka |
| Ciśnienie robocze | -0.095 MPa ... 0 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.95 bar ... 0 bar |
| Ciśnienie robocze | -13.775 psi ... 0 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze | -0.07 MPa |
| Nominalne ciśnienie robocze | -0.7 bar |
| Nominalne ciśnienie robocze | -10.15 psi |
| Medium robocze | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Temperatura otoczenia | -30 °C ... 180 °C |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 103.6 N |
| Waga produktu | 12.6 g |
| Kolor | przezroczysty |
| Twardość w skali Shore'a | 50 +/- 5 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał przyssawki | VMQ (silikon) |