

# Siłownik znormalizowany DNC-80-60-PPV-A

Numer produktu: 1922643

FESTO



## Karta danych

| Cechy   | Wartość  |
|---|--|
| Skok  | 60 mm  |
| Ø tłoka   | 80 mm  |
| Gwint na tłoczysku  | M20X1,5  |
| Amortyzacja   | amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych                     |
| Pozycja montażu   | dowolny  |
| Spełnia normę   | ISO 15552  |
| Zakończenie tłoczyska                                       | Gwint zewnętrzny   |
| Konstrukcja   | Tłok<br>Tłoczysko<br>Korpus z profilu aluminiowego                                   |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego  |
| Symbol  | 00991235   |
| Warianty  | Jednostronne tłoczysko   |
| Ciśnienie robocze   | 0.06 MPa ... 1.2 MPa   |
| Ciśnienie robocze   | 0.6 bar ... 12 bar   |
| Sposób działania  | dwustronnego działania   |
| Medium robocze  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 2 - średnie obciążenie korozyjne   |
| Zgodność z LABS   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C ... 80 °C   |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                     | 0.9 J  |
| Długość amortyzacji   | 32 mm  |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 2721 N   |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 3016 N   |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                | 1131 g   |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 38 g   |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 2790 g   |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 106 g  |
| Typ mocowania   | Przy pomocy gwintu wewnętrznego<br>Przy pomocy osprzętu                              |
| Przyłącze pneumatyczne                                      | G3/8   |
| Informacja o materiałach                                    | Zgodność z dyrektywą RoHS  |
| Materiał pokrywy  | Aluminiowy odlew ciśnieniowy<br>powlekany  |
| Materiał uszczelnień  | TPE-U(PU)  |

| <b>Cechy</b>            | <b>Wartość</b>  |
|-------------------------|---|
| Materiał tłoczyska      | Stal wysokostopowa  |
| Materiał rury siłownika | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowanie na gładko |