

Złącze wtykowe CQ-1-28H

Numer produktu: 194589

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	23 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Pierścień uszczelniający
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	1
Konstrukcja	Zasada Push Pull
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar ... 7 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-25 °C ... 70 °C
Znamionowy moment dokręcenia	62.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	200 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1
Przyłącze pneumatyczne 2	Tulejka wtykowa QS-28
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa