



# Zawór załączający HE-1/4-DB-MINI

Numer produktu: 3563687

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Seria	DB
Wielkość	Mini
Szerokość modułu	44 mm
Konstrukcja	Zawór załączający
Sposób uruchamiania	ręczne
Sposób uszczelnienia	miękki
Funkcja odpowietrzenia	bez dławienia
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Kłódka (opcja)
Pomocnicze sterowanie ręczne	brak
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00995347
Funkcja zaworu	3/2 bistabilny
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar ... 10 bar
Wartość C	6.3 l/sbar
Wartość b	0.8
Normalny przepływ nominalny	2300 l/min
Normalny przepływ nominalny 2-3	700 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 °C ... 50 °C
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	66 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Materiał suwaka tłokowego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid