



Zawór dławiąco-zwrotny GG-1/4-3/8

Numer produktu: 3633

FESTO



 General operating condition

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Funkcja zaworu | Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Sposób uruchamiania | mechaniczny |
| Element regulacyjny | Dźwignia z rolką |
| Typ mocowania | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia | 870 l/min |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym | 1150 l/min |
| Ciśnienie robocze | 0.03 bar ... 8 bar |
| Ciśnienie robocze | 0.43 psi ... 116 psi |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 60 °C |
| Materiał obudowy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991465 |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medium | -10 °C ... 60 °C |
| Waga produktu | 380 g |
| Materiał uszczelnień | NBR |