


Siłownik mieszkowy EB-145-100

Numer produktu: 36490

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Wielkość | 145 |
| Wymagana instalacja Ø | 160 mm |
| Skok | 100 mm |
| Maks. wysokość, stan wysunięty | 170 mm |
| Maks. kąt przechylenia | 30 deg |
| Maks. przesunięcie | 20 mm |
| Min. wysokość montażowa | 70 mm |
| Sposób działania | Jednostronnego działania |
| Symbol | 00991205 |
| Ciśnienie robocze | 0 bar ... 8 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -40 °C ... 70 °C |
| Siła resetowania | 200 N |
| Waga produktu | 1100 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy gwintu wewnętrznego |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał mieszka | NR/BR |
| Materiał obudowy | Stal ocynkowana |