


Przyssawka ESS-40-BT-M10

Numer produktu: 525990

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki | 9 mm |
| Min. promień przedmiotu | 35 mm |
| Średnica nominalna | 2.5 mm |
| Średnica czaszy przyssawki | 40 mm |
| Objętość czaszy przyssawki | 9.8 cm ³ |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991485 |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki | Wielkość 5 |
| Kształt przyssawki | okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy |
| Ciśnienie robocze | -0.95 bar ... 0 bar |
| Nominalne ciśnienie robocze | -0.7 bar |
| Medium robocze | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 80 °C |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 59 N |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 22 N |
| Waga produktu | 19 g |
| Typ mocowania | przez przyłącze podciśnienia |
| Przyłącze podciśnienia | M10 |
| Kolor | czerwonobrunatny |
| Twardość w skali Shore'a | 72 +/- 5 |
| Materiał części z gwintem | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał przyssawki | Vulkollan |