

Wtyczka FBS-SUB-9-GS-DP-B

Numer produktu: 532216

FESTO



 General operating condition

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|-------------------------------|---|
| Szerokość | 20 mm |
| Wysokość | 62 mm |
| Długość | 61 mm |
| Protokół | PROFIBUS |
| Elementy obsługowe | Przetąacznik DIL |
| Dodatkowe funkcje | Wyłączanie dalszego segmentu magistrali |
| Waga produktu | 60 g |
| Interfejs magistrali polowej | 2x 2 zaciski sprężynowe |
| Dopuszczalna średnica kabla | 5 mm ... 10 mm |
| Stopień ochrony | IP65 IP67 w stanie zamontowanym wg IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 °C ... 70 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 95% bez kondensacji |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Wzmocniony poliamid |
| Materiał nakrętki kołpakowej | Mosiądz |
| Materiał śrub | Stal |
| Materiał uszczelnień | NBR |