


Kabel przyłączeniowy NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Numer produktu: 538224

FESTO



 General operating condition

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|---------------------------------------|
| Typ mocowania | 4-40 UNC-2B |
| Waga produktu | 1270 g |
| Przyłącze elektryczne 1 | Gniazdo wtykowe Sub-D, 25-pin |
| Przyłącze elektryczne 2 | otwarty koniec, 15-żył |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 24 V |
| Długość kabla | 10 m |
| Właściwości kabla | Standard |
| Min. promień gięcia kabla | 90 mm |
| Średnica kabla | 9 mm |
| Budowa kabla | 15 x 0,34 mm ² |
| Stopień ochrony | IP65 IP67 w stanie zamontowanym |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 °C ... 50 °C |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Materiał osłony kabla | PVC |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał nakrętki kołpakowej | PA |
| Materiał uszczelnień | TPE-O |