

Gniazdo wtykowe MSSD-E-M12

Numer produktu: 539711

FESTO



 General operating condition

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Częstotliwość połączeń | 50 |
| Typ mocowania | na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 11 g |
| Przyłącze elektryczne 1 | Gniazdo wtykowe kątowe, kwadratowe, 3-pin, kształt C |
| Przyłącze elektryczne 2 | Zacisk śrubowy |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 V ... 300 V |
| Zakres napięcia roboczego AC | 0 V ... 250 V |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C | 6 A |
| Przepust kablowy | M12 |
| Dopuszczalna średnica kabla | 4 mm ... 6 mm |
| Przekrój poprzeczny żył kabla | 0.75 mm ² |
| Stopień ochrony | IP65 wg IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia | -20 °C ... 115 °C |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Materiał obudowy | Wzmocniony poliamid |
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał uszczelnień | HNBR |