


# Zawór podstawowy LR-D-MAXI

Numer produktu: 546436

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

| Cechy  | Wartość  |
|--|--|
| Wielkość                                     | Maxi   |
| Seria  | D  |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem           | Przycisk obrotowy z zapadką  |
| Konstrukcja                                  | wstępnie wysterowany regulator tłokowy   |
| Funkcja regulatora                           | Stale ciśnienie wyjściowe<br>z odpowietrzaniem wtórnym                             |
| Wskaźnik ciśnienia                           | Przygotowanie dla G1/4   |
| Ciśnienie robocze                            | 0 bar ... 16 bar   |
| Zakres regulacji ciśnienia                   | 0.5 bar ... 12 bar   |
| Normalny przepływ nominalny                  | 11500 l/min  |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                     |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu         | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                     |
| Temperatura medium                           | -10 °C ... 60 °C   |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C ... 60 °C   |
| Typ mocowania                                | Montaż na panelu przednim<br>Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu      |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS  |