


Amortyzator hydrauliczny DYSC-12-12-Y1F

Numer produktu: 548014

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|--------------------------------------|
| Wielkość | 12 |
| Skok | 12 mm |
| Amortyzacja | samonastawna |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Sygnalizacja położenia | brak |
| Symbol | 00991497 |
| Maks. prędkość uderzenia | 3 m/s |
| Czas resetowania w temperaturze pokojowej | 0.2 s |
| Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia | 1 s |
| Sposób działania | Jednostronnego działania pchający |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 80 °C |
| Długość amortyzacji | 12 mm |
| Maks. siła zderzenia | 1000 N |
| Maks. pobór energii na skok | 10 J |
| Maks. pobór energii na godzinę | 36000 J |
| Maks. energia resztkowa | 0.05 J |
| Siła resetowania | 5 N |
| Min. siła wsuwania | 35 N |
| Waga produktu | 81 g |
| Zakres masy | 45 kg |
| Typ mocowania | Z przeciwnakrętką |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stal ocynkowana |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa |