



Tłumik hałasu UOS-1

Numer produktu: 552252

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | bez uszczelnienia |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Tłumik hałasu, otwarty |
| Symbol | 00992064 |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 75 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 50 °C |
| Typ mocowania | z gwintem zewnętrznym |
| Waga produktu | 200 g |
| Przyłącze pneumatyczne | G1 |
| Materiał wkładka tłumiącej | Polietylen |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Polioksymetylen |
| Materiał tulejki | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |