


Filtr bardzo dokładny MS9-LFM-1-AUM-HF-DA

Numer produktu: 553046

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Seria | MS |
| Wielkość | 9 |
| Konstrukcja | Filtr włókien |
| Dokładność filtracji | 0.01 µm |
| Spust kondensatu | Odkręcany ręcznie |
| Symbol | 00991543 |
| Ciśnienie robocze | 0 bar ... 20 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza | 7800 l/min |
| Min. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza | 390 l/min |
| Sprawność filtra | 99.9999 % |
| Mak. ilość kondensatu | 225 ml |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 °C ... 60 °C |
| Resztkowa zawartość oleju | 0.01 mg/m ³ |
| Wskaźnik ciśnienia różnicowego | Wskaźnik optyczny |
| Typ mocowania | opcjonalnie: Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu |
| Pozycja montażu | w pionie +/- 5° |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1 |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał pokrywy | PA |
| Materiał filtra | Włókna borokrzemianowe |
| Materiał pojemnika | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał wziernika | Poliamid |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Waga produktu | 2500 g |