

# Zespół osłony mieszkowej DADB-V6-32-S51-125

Numer produktu: 553273

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość  |
|--|--|
| Średnica zewnętrzna                        | 38 mm  |
| Wielkość                                   | 32   |
| Zakres skoku                               | 51 mm ... 125 mm   |
| Wydłużone tłoczysko                        | 47 mm  |
| Konstrukcja                                | okrągły  |
| Pozycja montażu                            | dowolny  |
| Konstrukcja                                | Zestaw przyssawki fałdowej z przewodowym odpowietrzeniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne                           |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L   |
| Odporność chemiczna                        | Pyły<br>Opiłki<br>Oleje<br>Smary<br>Benzyna              |
| Stopień ochrony                            | IP54   |
| Temperatura otoczenia                      | -10 °C ... 80 °C   |
| Waga produktu                              | 41 g   |
| Typ mocowania                              | Push-on<br>za pomocą trzpienia gwintowanego              |
| Przyłącze pneumatyczne                     | G1/8   |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                |
| Materiał części adaptacyjnych              | Wzmocniony poliamid                                      |
| Materiał uszczelnień                       | NBR  |
| Materiał przyssawki fałdowej               | NBR  |
| Materiał trzpienia gwintowanego            | Nierdzewna stal stopowa                                  |