

# Przewód z tworzywa sztucznego PAN-MF-16X2-SW

Numer produktu: 570363

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	16 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	130 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	12 mm
Min. promień gięcia	75 mm
Spełnia normę	DIN 73378-PA12-PHL
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa ... 1.9 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar ... 19 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-13.775 psi ... 275.5 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-:] Olej mineralny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-60 °C ... 100 °C
Waga produktu według długości	0.09 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 16 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 65 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PA12-P