

# Gniazdo wtykowe MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Numer produktu: 570367

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 2 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt C wg DIN EN 175301-803 Konstrukcja kwadratowa
Zakres napięcia roboczego DC	0 V ... 30 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V ... 24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	6 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Przepust kablowy	M12
Dopuszczalna średnica kabla	4 mm ... 6 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.25 mm <sup>2</sup> ... 0.5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-25 °C ... 125 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	HNBR