


# Iloczyn logiczny AND ZK-1/8-B

Numer produktu: 6680

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja AND (iloczyn logiczny)
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny	550 l/min
Ciśnienie robocze	1 bar ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Średnica nominalna	4.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991461
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	45 g
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR