



**GX™**

Niezbędne narzędzie malarskie  
dla profesjonalistów



UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.



Linia urządzeń do hydrodynamicznego malowania natryskowego GX™ pozwala profesjonalistom korzystać z **wygodny AIRLESS aplikacje barev:**

- **SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ:** wykonuj zadania szybciej
- **RÓWNOMIERNE KRYCIE:** nakładaj równą warstwę farby na każdą powierzchnię
- **LEPSZE WYKOŃCZENIE:** nie zostawia smug jak wałek czy pędzel
- **ŁATWE PRZENOSZENIE:** urządzenie natryskowe możesz wszędzie ze sobą zabrać

Nie miałeś jeszcze okazji, aby przekonać się osobiście o zaletach natrysku hydrodynamicznego? Oto szansa!

*„Prawdziwe urządzenie do natrysku hydrodynamicznego dla profesjonalistów jeszcze nigdy nie było takie tanie.”*

Jeśli wcześniej miałeś wątpliwości, czy warto zamienić wałek i pędzel na urządzenie do natrysku hydrodynamicznego, teraz podjęcie tej decyzji będzie dużo prostsze. Dzięki innowacyjnej konstrukcji urządzenia z linii GX™ firmy Graco pozwolą Ci wykonać pierwszy krok w świecie natrysku hydrodynamicznego przy niewielkich kosztach inwestycji.

Malowałeś już techniką hydrodynamiczną? To wiesz już, że możesz szybciej kończyć pracę, uzyskując lepsze wykończenie powierzchni... To, co możemy Ci powiedzieć, to że dzięki linii GX™ możesz korzystać z tych zalet, wykonując jeszcze więcej zleceń!

Dlaczego malowanie hydrodynamiczne ma służyć tylko malowania zewnętrznych powierzchni albo do dużych projektów komercyjnych? Dlaczego by nie wykorzystać tej technologii także do remontów wnętrz? Zaczynaj już teraz od urządzeń natryskowych GX™ Airless, które są:

- tak samo profesjonalne jak urządzenia, do których jesteś przyzwyczajony, ale mają bardziej kompaktową i łatwiejszą do przenoszenia konstrukcję
- zaprojektowane, aby zachować swoje zalety przy rekordowo niskiej kwocie inwestycji
- idealne na nakładanie drugiego koloru i zwiększenia produktywności przy wykonywaniu niewielkich zleceń

## GXFF & GX21 PRACUJ BEZPRZEWODOWO

Bezprzewodowe urządzenia GX™ FF i GX™ 21 to wszystkie właściwości ich przewodowych odpowiedników, plus dodatkowo

### NIESAMOWITA MOC I MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA

**Technologia DEWALT**

- Pojemne akumulatory 6 Ah FlexVolt® – możliwość natryskiwania do 23 litrów na dwóch w pełni naładowanych akumulatorach
- Dostarczany w komplecie z dwoma akumulatorami do całodziennego natryskiwania
- Szybka ładowarka chłodzona wentylatorem – ładowanie akumulatora w mniej niż 60 minut

### SPRAWDZONA WYDAJNOŚĆ I WYDŁUŻONY CZAS EKSPLOATACJI AKUMULATORA

**Bezszcotkowy silnik prądu stałego**

- Wytrzymały bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniający dłuższy czas pracy akumulatora
- Lekka i zwarta konstrukcja ułatwiająca przenoszenie
- Dysza niskociśnieniowa (LP) RAC X™ Switchtip™ wydłuża czas pracy akumulatora, redukuje pylenie natryskwanego materiału i zapewnia najdłuższą żywotność dyszy

### PRZEWODOWO LUB BEZPRZEWODOWO – TY WYBIERASZ ŹRÓDŁO PRĄDU!

*OBA zapewniają doskonałą wydajność  
OBA natryskują te same materiały*





**GX™**

# Urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe – wybór należy do Ciebie

## GX™ 21\*

- Elastyczny przezroczysty przewód ssący

Łatwe użycie i czyszczenie. Natrysk farb wodnych lub na bazie rozpuszczalnika bezpośrednio z pojemników od 1 do 30 litrów.



- Wygodny kubek ociekowy

Eliminuje ryzyko ociekania farby.



- Profesjonalny pistolet SG3™

z dyszą RAC X™, wąż 15 m.

- Konstrukcja do bezpośredniego zanurzenia

Pobiera farbę bezpośrednio z wiadra.

**A B C** Funkcje – zobacz str. 6

## PISTON POWER!

- Elektryczna pompa tłokowa ProX™

- Pompa tłokowa o wyjątkowej trwałości i długim czasie eksploatacji
- Oryginalna, dożywotnio nasmarowana gąbka zgarniająca oznacza brak nakładów na konserwację
- Modułarne podzespoły pompy ułatwiają konserwację



- Technologia DEWALT™

W pełni naładowany akumulator umożliwia natrykiwanie do 11,5 l



- Przewodowo lub bezprzewodowo
- Tylko w wersji bezprzewodowej

[www.graco.com/cordless](http://www.graco.com/cordless)



**GX™**

# Urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe – wybór należy do Ciebie

**GX™ FF**

## Zbiornik (5,7 litra) – zdejmowanie bez użycia narzędzi

Idealny do niewielkich ilości materiału  
Specjalne wieko zapobiega rozlewaniu podczas przenoszenia

## Wytrzymały pistolet FTx™-E

z dyszą RAC X™, wąż 7,5 m.



## Regulowane ciśnienie

**A** Umożliwia natryskiwanie i nakładanie różnego rodzaju powłok.



## PushPrime™

**B** Zapewnia szybkie odpowietrzenie za każdym razem – luzuje zacięte zawory zwrotne w razie problemów z odpowietrzeniem.



## Wskaźnik ciśnienia

**C** Profesjonalny, olejowy wskaźnik ciśnienia.



## PISTOLET CONTRACTOR PC COMPACT: ŁATWOŚĆ NATRYSKIWANIA W CIASNYCH PRZESTRZENIACH

Contractor PC Compact, 25% lżejszy i 25% mniejszy, zapewnia całodzienny komfort i kontrolę – zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności w ciasnych przestrzeniach.

Mniej przestojów dzięki tylko jednej części serwisowej z możliwością wymiany w trakcie pracy.

## Bezprzewodowe urządzenie GX™ FF

## Wytrzymały bezszczotkowy silnik prądu stałego

Lekka i zwarta konstrukcja ułatwiająca przenoszenie

Mocny bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewnia dłuższy czas pracy akumulatora



## Technologia DEWALT™

Dzięki dwóm w pełni naładowanym akumulatorom DEWALT można malować nawet przez cały dzień





## Parametry techniczne

Dostarczane urządzenia są gotowe do natryskiwania:



Nazwa modelu:	Bezprzewodowe urządzenie GX™ FF		Bezprzewodowe urządzenie GX™ 21	
Numery katalogowe:				
dla wersji EURO (230 V)	przewód CEE VDO / <b>17G184</b>	CEE bezprzewodowe / <b>25U466</b>	przewód CEE VDO / <b>17G183</b>	CEE bezprzewodowe / <b>25T967</b>
do wersji Multicord (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H222</b>	UK bezprzewodowe / <b>25U570</b>	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H218</b>	UK bezprzewodowe / <b>25T973</b>
Maks. ciśnienie robocze w barach	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Maks. rozmiar dyszy - 1 pistolet	0,019"	0,019"	0,021"	0,021"
Maks. wydajność w l/min (gpm)	1,4 / (0,37)	1,4 / (0,37)	1,8 / (0,47)	1,8 / (0,47)
Konstrukcja ramy	Stojak z zasobnikiem	Stojak z zasobnikiem	Stojak DI	Stojak DI
Układ ssący	Zbiornik 5,7 litra, odporny na rozpuszczalnik	Zbiornik 5,7 litra, odporny na rozpuszczalnik	Biały, odporny na rozpuszczalnik	Biały, odporny na rozpuszczalnik
Filtr pompy InstaClean™	Brak	Brak	Siatka 40	Siatka 40
Wąż	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™
Zasilanie	Kabel zasilający	2x Akumulatory 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah	Kabel zasilający	2x Akumulatory 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah
Pistolet / Osłona / Dysza	FTx™ -E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Filtr pistoletu	100 mesh	100 mesh	60 mesh	60 mesh
Rodzaj pistoletu	2-palcowy	2-palcowy	4-palcowy	4-palcowy



Przekształć urządzenie GX w optymalne narzędzie do remontów

## JETROLLER™

### Rozbuduj swoje urządzenie natryskowe

Użyj ulubionego wałka, aby połączyć malowanie z natryskiwaniem w jedną operację. Wyposaż swoje urządzenie w JetRoller i skróć czas pracy poprzez połączenie malowania wałkiem i natryskiwania w jedną operację.

### Korzyści:

- Wykorzystuje typowe wałki 18 lub 25 cm
- Pozwala ukończyć nawet duże zadania w czasie o połowę krótszym od tradycyjnych metod
- Zapobiega powstawaniu rozprysków
- Zwiększa zasięg
- Eliminuje konieczność wspinania się i malowania od góry do dołu

Zestaw zawiera lekką, zdejmowaną ramę wałka, przedłużkę 50 cm, zawór CleanShot™ Shut-Off™, pistolet Inline™, dyszę natryskową i osłonę.

## SYSTEM WYMIANY POMPY PROXCHANGE™

### System łatwej i szybkiej naprawy pompy

Możesz wyjąć i wymienić kartridż pompy w czterech prostych krokach:


- Do wyjęcia pompy nie są potrzebne żadne narzędzia
- Aby wyjąć pompę, po prostu unieś drzwiczki




Przesuń i unieś drzwiczki dostępne



Wyjmij sekcję pompy



Używając sześciokątnego złącza na ramie, poluzuj pompę i wyjmij kartridż



Zainstaluj nowy kartridż i wymień pompę

# PROXCHANGE

## ! WSKAZÓWKA

Zapaszowa pompa  
Unikaj przestoju, trzymaj pod ręką zapasową pompę!





## Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:



### Pistolety

- 17J261 pistolet FTx™-E, 2-palcowy, dysza RAC X™ 21
- 17J910 pistolet SG3™, 4-palcowy, dysza RAC X™ 515
- 19Y350 Pistolet Contractor PC Compact™ z dyszą RAC X™ 517



### Zestaw pompy ProXChange™ - blister

- 24Y472 Blister, pasuje do wszystkich pomp GX



### Filtry

Filtr pistoletu (do pistoletu GX™ FF - FTx™-E)

- 257129 30 mesh, szary | 287033 100 mesh, niebieski
- 287032 60 mesh, czarny | 257130 200 mesh, czerwony



Filtr pistoletu (do urządzenia bezprzewodowego GX™ FF Cordless – Compact™)

- 19Y355 60 mesh, czarny | 19Y356 100 mesh, niebieski
- 19Y358 60 i 100 mesh, czarny i niebieski



Filtr pistoletu (do pistoletu GX™ 21 - SG3™)

- 218131 50 mesh, niebieski | 256975 150 mesh, czerwony
- 218133 100 mesh, pomarańczowa

Filtr materiału InstaClean™

- 257094 40 mesh, filtr strumieniowy



### Węże

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



### Dysze i osłony

- LPXXX Zielona dysza RAC X™ do precyzyjnego wykończeni
- FFLPXXX Niebieska dysza do profesjonalnej aplikacji hydrodynamicznej RAC X™
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, do dużych powierzchni
- 246215 Osłona RAC X™



### Inne

- 17J444 Pasek do przenoszenia
- 17H170 Zbiornik, 5,7 litra (tylko model GX™ FF)
- 253574 Pompa Armor™, 1 litr, medium czyszczące



### System JetRoller™ z pistoletem Inline™

- 24V490 Wałek 18 cm | bez pistoletu Inline™ 24V492 Wałek 18 cm
- 24V491 Wałek 25 cm | 24V493 Wałek 25 cm

### Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

### Wałki z pistoletem InLine™

- 6880095 Na zewnątrz, 30 cm stałe
- 098084 Na zewnątrz, teleskopowe 90-180 cm
- 098085 Na zewnątrz, teleskopowe 45-90 cm
- 245397 Wewnątrz, stałe 50 cm



### Przedłużki RAC X™

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
- 287020 40 cm | 287022 75 cm
- 232123 Wytrzymała przedłużka 1 m



### Węże biczowe (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 Kabel 230 V, IEC320



### Akumulatory

- 20A163 Akumulator DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt
- 20A166 Szybka ładowarka DeWALT™ chłodzona wentylatorem







## OBIETNICA NASZEJ MARKI

Od roku 1926 firma Graco skupia się przede wszystkim na **innowacyjności, jakości** oraz na zapewnianiu **obsługi na poziomie klasy A+**.

### Innowacyjność płynąca z doświadczenia

Nasze ukierunkowanie na innowacyjność oznacza produkty i urządzenia wiodące w branży dzięki zaawansowanym technologicznie funkcjom, pionierskiej konstrukcji, wysokiej wydajności i niezrównanej niezawodności. Krótko mówiąc, innowacyjność pozwala tworzyć lepsze produkty!

### Budujemy jakość

Inwestujesz więc w produkty wysokiej jakości zbudowane z myślą o latach niezawodnej pracy. Co więcej współpracujemy z naszymi klientami, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystają z naszych produktów w terenie, a następnie wykorzystujemy te doświadczenia w celu poprawy wydajności i trwałości.



### Obsługa na poziomie A+, za każdym razem

Dostrzeżesz naszą obsługę na najwyższym poziomie, gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem którejkolwiek z dostępnych opcji usług wsparcia, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Wysłuchamy Twojego problemu i będziemy pracować metodycznie, aby rozwiązać go tak szybko, jak to możliwe. Kierujemy się zasadą uczciwości i podejściem do obsługi klienta skoncentrowanym na współpracy i relacjach, nie zaś na transakcjach.



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2016 Graco Distribution BV 300735PL-E 08/22 Wydrukowano w Europie.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Wszelkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) lub [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).