

ST MAX™ II PC Pro

Średni poziom zaawansowania w zakresie elektrycznych urządzeń hydrodynamicznych dla profesjonalnych malarzy



WYKONAJ WIĘCEJ PRACY PRZY MNIEJSZYM WYSIŁKU

CAŁODZIENNY KOMFORT, KONTROLA I WYJĄTKOWE WYKOŃCZENIE:

- Wykonaj swoją pracę przy mniejszym wysiłku dzięki innowacyjnej konstrukcji pistoletu **Contractor PC™**.
- Odczuj korzyści wynikające z użytkowania zielonych niskociśnieniowych dysz preferowanych przez wykonawców.

PRACUJ MĄDRZEJ:

- Szybki odczyt ciśnienia, litrów, godzin pracy, diagnostyka i komunikaty o błędach dzięki zainstalowanemu wyświetlaczowi cyfrowemu.
- Uzyskaj najlepsze wykończenie i najniższą strefę martwą przy dowolnym ciśnieniu dzięki **SmartControl™**

NIEZAWODNOŚĆ NA CO DZIEŃ:

- Polegaj na standardzie branżowym: pompie **Endurance™**.
- Wymieniaj pompy na własną rękę na miejscu dzięki wyjątkowemu systemowi **ProConnect™**.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

Wykańczaj każde zadanie, codziennie! dla profesjonalistów

Doskonale rozwiązanie do prac remontowych

Urządzenia ST Max™ II PC Pro umożliwiają osiągnięcie zamierzonego efektu, kiedy potrzeba większej wydajności pracy w średniej wielkości budynkach mieszkalnych lub użytkowych. Są dostępne w kompaktowej wersji na stojaku oraz w wersji wzbogaconej na wózku, oferującej bezpośrednie ssanie, podpórkę, uchwyt na wąż i dodatkowo skrzynekę na narzędzia.

Wyposażyliśmy wszystkie urządzenia natryskowe ST Max™ II PC Pro w pistolet Contractor PC™ z zielonymi niskociśnieniowymi dyszami Smarttips™, SmartControl, cyfrowy wyświetlacz, bezszczotkowy silnik, ProGuard™ i FastFlush™ - tylko dla Ciebie.

CECHY URZĄDZEŃ ST MAX II PC PRO

Model ST Max II PC Pro jest idealnym urządzeniem do malowania wnętrz i wykonywania drobnych zleceń w przestrzeniach mieszkalnych. Można z łatwością natryskiwać praktycznie każdą farbę, lakier czy emalię we wnętrzu.

Zbiornik

Wygodny zbiornik o pojemności 5,7 litra, pasujący do wszystkich urządzeń



Filtr do pompy Easy-Out™

- Duża powierzchnia filtrowania zmniejsza możliwość zapylenia dyszy i zapewnia wysoką jakość wykończenia
- Filtry działające od środka na zewnątrz nie odkształcają się, umożliwiając czyszczenie przy użyciu zaledwie kilku litrów
- Pionowy filtr jest wyjmowany w prosty sposób razem z nasadą, eliminując rozlewanie



FastFlush

Nie trać czasu na czyszczenie urządzenia: System czyszczenia FastFlush™ pozwala wyczyścić maszynę do czterech razy szybciej, zużywając przy tym o połowę mniej wody.



Wbudowana skrzynka na narzędzia

Praktyczna skrzynka do przechowywania narzędzi, dysz, filtrów oraz innych akcesoriów, które będą teraz zawsze pod ręką (Hi-Boy).



Wyświetlacz Cyfrowy

Szybki odczyt ciśnienia, litrów, godzin pracy, diagnostyka i komunikaty o błędach dzięki zainstalowanemu wyświetlaczowi cyfrowemu.

Trwała konstrukcja wózka

- Stal pokryta grubą warstwą chromu zapewnia wytrzymałość w trudnych warunkach.
- Chowany uchwyt pełni dodatkowo funkcję uchwytu na wąż i ułatwia jego zwijanie
- Wygodna rura ssąca umożliwia bezpośrednie zasysanie (z nawet 30-litrowych zbiorników)
- Dzięki technologii TiltBack™ jedna osoba może łatwo wymienić wiaderko



Wspierane przez:

SMARTCONTROL™

SmartControl 3.0 z ProGuard™+

- Zapewnia najlepsze wykończenie i najniższą strefę nieczułości przy dowolnym ciśnieniu



ProGuard™+

System zabezpieczeń urządzeń natryskowych chroni przed złymi lub zmiennymi warunkami w miejscu pracy związanymi z zasilaniem (tylko modele 230 V)

Półpneumatyczne koła

- Z łatwością poruszają się po nierównym terenie



Pistolet Contractor PC™

NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁY I TRWAŁY PISTOLET.

Najlepsza jakość wykończenia

➤ Poznaj korzyści zielonych dysz SmartTips – technologii niskociśnieniowej preferowanej przez wykonawców na całym świecie

Szybsza i mniej męcząca praca

➤ Najniższa masa, najłżejszy spust oraz regulacja długości spustu

Maksymalizuj czas pracy bez przestojów

➤ Z łatwością wymieniasz sekcje cieczy na własną rękę: jeden wkład, bez narzędzi.



ZWIĘKSZ SWÓJ ZASIĘG!

JetRoller™ Idealne narzędzie remontowe

Wyposaż swoje urządzenie w JetRoller i skróć czas pracy poprzez połączenie malowania wałkiem i natryskiwania w jedną operację. Wykorzystuje typowe wałki 18 lub 25 cm.

Korzyści:

- Zapobiega powstawaniu rozprysków
- Zwiększa zasięg
- Eliminuje konieczność wspinania się i malowania od góry do dołu.
- Pozwala ukończyć nawet duże zadania w czasie o połowę krótszym od tradycyjnych metod

Zestaw zawiera lekką zdejmowaną ramę wałka, przedłużkę 50 cm, zawór CleanShot™ Shut-Off™, pistolet Inline™, dyszę natryskową i osłonę.



WSKAZÓWKA!

Dzięki zapasowej pompie gotowej do pracy zawsze wykonasz zlecenie na czas!



Koniec z marnowaniem czasu i pieniędzy na naprawy pomp.

Łatwa SAMODZIELNA wymiana pompy w 3 krokach, na wypadek powstania uszkodzeń.



1 Poluzuj nakrętkę mocującą



2 Otwórz drzwiczki i wymontuj pompę



3 Odłącz węży i przewód ssący

Szybka wymiana pompy

- Wymiana podczas pracy w ciągu 1 minuty
- Można pracować dalej, zamiast czekać na serwis
- Bez łatwych do zgubienia części!

ST MAX™ II PC Pro



Wszystkie wysłane jednostki są kompletne i gotowe do natryskiwania:

pistolet 17Y043 Contractor PC™, dysza LP517, osłona 246215 RAC X™, filtr 287032 Easy-Out™ (60 mesh), wąż 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 m), narzędzie pistoletu 15F446, klucz regulowany 111733, 238049 TSL™ (118 ml).

	395		495		ST MAX II PC Pro	
	Stojak	Hi-Boy	Stojak	Hi-Boy	Hi-Boy	
Numerzy części: wersja dla Europy (230 V)	17E864	17E865	17E871	17E874	17E876	
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	–	–	17E872	17E875	17E877	
UK (110 V)	–	–	17E873	17E870	17E878	
Maks. ciśnienie robocze – bary (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	
Maks. przepływ cieczy – l/min (gal/min)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)	
Maks. wielkość dyszy – 1 pistolet	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"	
Masa – kg (lb)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)	
Moc silnika – KM, bezszczotkowy silnik prądu stałego	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	
Wymagania minimalne generatora – W	3500	3500	3750	3750	4000	
Cechy: Wyświetlacz Cyfrowy	✓	✓	✓	✓	✓	
TiltBack™ / uchwyt na wąż / skrzynka na narzędzia	–	✓ / ✓ / ✓	–	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	
Endurance™ Pump / ProConnect™	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	
Wersja SmartControl™	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów.

Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku hydrodynamicznego 300672

Pistolet Contractor PC™

17Y043	2-, 3-, 4-palcowy, osłona RAC X oraz dysza 517 LP, filtr 60 mesh
17Y297	Wkład do pistoletu Contractor PC

Filtry do pistoletu Easy-Out™

257129	30 mesh, szary
287032	60 mesh, czarny
287033	100 mesh, niebieski
257130	200 mesh, czerwony

Filtry do pompy Easy Out

246425	30 mesh, szary
246384	60 mesh, czarny (= standardowy)
246382	100 mesh, niebieski
246383	200 mesh, czerwony

Węże BlueMax™ II

214698	3/16" x 7,5 m
240794	1/4" x 15 m
241272	1/4" x 20 m
223771	1/4" x 30 m

Złącza węży

156971	1/4" x 1,4"
157350	1/4" x 3/8"

Węże biczowe (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Blister – pompa dolna ProConnect™

17C489	pasuje do wszystkich modeli ST Max™ II PC Pro
--------	---

ProGuard™ +

24W090	230 V, CEE 7/7, shuko
24W755	kabel 230 V, IEC320

Zbiornik

17H171	5,7 litra / wersja ze stojakiem
24B250	5,7 litra / wersja hi-boy

Zestawy pistolet/dysza/wąż

17Y051	Pistolet Contractor PC, 1/4" x 15 m węża, 3/16" x 0,9 m węża biczowego, osłona RAC X, dysza RAC X LP 517, filtr 60 mesh
17Y220	Pistolet Contractor PC, 3/16" x 7,5 m węża, przedłużenie dyszy 25 cm, osłona RAC X, dysza RAC X FF LP 210 i 312, filtr 100 mesh + zestaw z rozpuszczalnikiem

System JetRoller™

Wytrzymała przedłużka 0,5 m

z pistoletem Inline™:

24V490	rolka 18 cm
24V491	rolka 25 cm
bez pistoletu Inline™:	
24V492	rolka 18 cm
24V493	rolka 25 cm

232123	Wytrzymała przedłużka 1 m
--------	---------------------------

Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X™

287026	90 cm
287027	180 cm

Przedłużki RAC X

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Wałki zewn. (kompletne)

6880095	30 cm stałe
098085	45-90 cm teleskopowe
098084	90-180 cm teleskopowe

Zestaw wałki

245397	Walek stały 50 cm, rama EvenFlow™ 23 cm, włosie 12 mm, pistolet InLine™
--------	---

Dysze i osłony

FF LPXXX	Zielona dysza RAC X do precyzyjnego wykończenia
PAAXXX	Niebieska dysza RAC X do profesjonalnej aplikacji hydrodynamicznej
WA12XX	dysza RAC X WideRac, do dużych powierzchni
246215	Osłona RAC X

Płyny

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Każdy zakup Graco jest dostarczany obsługiwany Klienta w klasie A+.



©2019 Graco Distribution BV 320580PL (wer. L) 10/21 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli. By uzyskać więcej informacji o własności intelektualnej Graco, patrz www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.