

GH™ BIG RIG™

Duże hydrauliczne urządzenia natryskowe o napędzie spalinowym do natryskiwania powłok zabezpieczających przed wilgocią, pokryć dachowych i antykorozyjnych



ZALETY URZĄDZENIA

- **Pełna przenośność**
Brak uciążliwej sprężarki powietrza to koniec problemów z zasilaniem powietrzem i węzami powietrza.
- **Maksymalna wydajność**
Sprawdzony 13-konny (9,7 kW) silnik Honda® z wbudowanym zbiornikiem, opcjonalnie doposażony w elektryczny rozrusznik.
- **Ekstremalna wszechstronność**
Wysokie ciśnienie w połączeniu z dużym przepływem umożliwia dobór odpowiedniego urządzenia natryskowego do każdego zadania.



URZĄDZENIA NATRYSKOWE GH BIG RIG

Duże hydrauliczne urządzenia natryskowe z napędem spalinowym do zadań specjalnych

Witamy w całkowicie nowym świecie możliwości natryskiwania.

Graco jest producentem szerokiej gamy wysokiej jakości profesjonalnych urządzeń natryskowych. Ta ulotka została opracowana po to, by ułatwić wybór odpowiedniego urządzenia do Twoich potrzeb.

Nowa linia Big Rig™ zapewnia wykonawcom profesjonalnych zabezpieczeń przed wilgocią, materiałów do krycia dachów i dużych malowanych powierzchni mieszkaniowych optymalną łatwość przenoszenia oraz wydajność i wszechstronność, których potrzebują w pracy!

PEŁNA PRZENOŚNOŚĆ!

Brak uciążliwej sprężarki powietrza to koniec problemów z zasilaniem powietrzem, węzami powietrza i oblodzeniem elementów pneumatycznych oraz mniejsze zużycie paliwa.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ!

Sprawdzony 13-konny (9,7 kW) silnik Honda® z wbudowanym zbiornikiem paliwa został teraz doposażony w opcjonalny wysoko wydajny system ładowania prądem 12 V 18 A i elektryczny rozrusznik.

EKSTREMALNA WSZECHESTRONNOŚĆ!

Niezależnie od tego, czy zadanie wymaga wysokiego ciśnienia ze względu na długość węża i trudne do rozpylenia materiały, czy też maksymalnego przepływu dla zwiększenia wydajności pracy, nasza nowa oferta urządzeń Big Rig pozwala wybrać odpowiednie urządzenie natryskowe do swoich potrzeb!



Rama stalowa przystosowana do ciężkich prac

- Duże koła pneumatyczne do jazdy po nierównym terenie
- Wytrzymała, spawana rama
- Wielofunkcyjny projekt, który umożliwia przekształcenie urządzenia do wersji na płozach zaledwie w kilka sekund



Silnik Honda® z elektrycznym rozrusznikiem*

- 13-konny (9,7 kW) silnik z wbudowanym zbiornikiem paliwa zapewniający maksymalną wydajność
- Silnik z alarmem olejowym najczęściej wybierany przez wykonawców
- Awaryjne uruchamianie linką
- Pojemny system ładowania 12 V 18 A*

* tylko modele ES



Wysoko wydajny układ hydrauliczny firmy Graco:

- Szybsze, bardziej skuteczne przełączanie
- Zero przecieków dzięki uszczelce pierścieniowej
- Precyzyjna regulacja ciśnienia
- Bez potrzeby resetowania przyciskiem
- Trwałe przewody hydrauliczne o długiej żywotności



GH 733

GH 833

GH 933

GH 1017

GH 2570

GH 5040

Materiały i zastosowania

Urządzenie natryskowe GH są urządzeniami hydraulicznymi dużej mocy, które umożliwiają natryskiwanie szerokiej gamy materiałów: od farb i mas szpachlowych po materiał do krycia dachów, zabezpieczenia przed wilgocią i powłoki ochronne.

Najprostsze, kompaktowe urządzenie natryskowe GH833 doskonale nadaje się dla profesjonalnych wykonawców o dużych potrzebach produkcyjnych. Urządzenie GH933 natryskuje nawet najtwardsze powłoki przemysłowe, wytwarzając maksymalne ciśnienie. Urządzenia GH 733 / 933 / 1017 / 2570 / 5040 można przystosować do najrozmaitszych zastosowań, równoważąc wysokie ciśnienie z dużym przepływem.



Obejrzyj nasze filmy instruktażowe pod adresem: <http://19.graco.eu.com>





Prezentujemy niezawodne urządzenie

GH 833

Unikalna Pompa MaxLife™

- Unikalny Tłok i tuleja MaxLife zapewniają maksymalną trwałość i najdłuższą żywotność urządzenia — specjalność firmy Graco.
- Unikalny Układ pompy QuikChange™ i zawór wlotowy QuikAccess™ eliminują czas przestoju.
- Sprawdzona konstrukcja i potwierdzona wydajność
- Tylko 16 cykli na galon



Prezentujemy pełną ofertę urządzeń natryskowych Big Rig

GH 733/GH 933/GH 1017/GH 2570/GH 5040



Unikalna Pompa Xtreme™

- QuikChange Sekcja pompy
- Sprawdzona trwałość i potwierdzona wydajność
- Uszczelnienia XtremeSeal™ i skórzane o długiej żywotności
- Wytrzymały tłok o długiej żywotności
- Łatwe zdejmowanie zaworu QuikAccess do szybkich naprawach



DOBRCZE WIEDZIEĆ

BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE DO HYDRO-DYNAMICZNEGO MALOWANIA NATRYSKOWEGO PRZEZNACZONE DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Oszczędzaj czas, pieniądze i materiały dzięki XForce™ — nowemu urządzeniu natryskowemu HD do małych zadań i wykończeń. Urządzenie przeznaczone do natryskiwania najtwardszych powłok ochronnych i materiałów antykorozyjnych.
(Więcej informacji w ulotce 342286)



NIEZBĘDNE AKCESORIA

Zestaw do bezpośredniego zanurzenia 200 litrów

- Pompuj prosto ze zbiornika!
- Trwała rama stalowa
- Łatwy montaż



Stalowy zasobnik materiału z zestawem 45 litrów

- Wytrzymały zasobnik materiału ze stali nierdzewnej, grubość 2 mm
- Boczne ścięcie pojemnika zapewnia ciągłość przepływu
- Duża pojemność, szybkie odłączenie 1/12"
- Zawiera: zasobnik, pokrywę, uchwyt mocujący, złącza, Szybko złącze



Pompy dolne QuikChange™

Unikalne Pompy dolne QuikChange maksymalizują produkcję. Możesz łatwo przystosować swoje urządzenie Big Rig do każdej powłoki bez konieczności kupowania dodatkowych urządzeń! Każdy zestaw pompy dolnej QuikChange jest sprzedawany oddzielnie.

Zestaw pompy dolnej Big Rig zawiera: pompę dolną, tłoki i łącznik tłoka. Pasuje tylko do urządzeń GH 733, GH 933, GH 1017, GH 2570 i GH 5040.

Numer katalogowe:

GH 733	16U753
GH 933	16U755
GH 1017	16U751
GH 2570	16U752
GH 5040	16U754



www.graco.com



Aksesoria do GH BIG RIG

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Popraw jakość swojego wykończenia







Pistolety

-  289605 Wysoko wydajny pistolet z dyszą RAC X™ 531 i osłoną – 276 barów
-  224472 Pistolet Mastic 36" (90 cm) przedłużka, 276 barów
-  289671 Pistolet liniowy Mastic do krycia dachów (przedłużka 90 cm) – 280 barów — kanały płynu 1/2"
-  246240 Pistolet Silver Plus (na 2 palce) z dyszą RAC X 517 i osłoną – 345 barów
-  243283 Pistolet Silver Plus (na 2 palce) z dyszą RAC 5 517 i osłoną – 345 barów
-  246468 Pistolet Flex Plus™ (na 2 palce) z dyszą RAC X 517 i osłoną – 345 barów
-  XTR500 Uchwyt okrągły 1" (25 mm), spust na 4 palce, bez dyszy
-  XTR700 Uchwyt okrągły, spust na 4 palce, bez dyszy

Dysze i osłony

-  PAA-XXX RAC X SwitchTips™, niebieskie (nr nieparzysty) – 279 barów
-  WA-XXXX RAC X Wide RAC SwitchTips, niebieskie (nr nieparzysty) – 279 barów
-  246215 Osłona RAC X HandTite™, gwint 7/8" (22 mm), standardowy gwint Graco
-  246437 Osłona RAC X HandTite, gwint 11/16" (17 mm), pistolety liniowe Graco starszego rodzaju, pasuje do pistoletów innych firm z gwintem 11/16" (17 mm)
-  XHD-XXX XHD™ SwitchTips, szare (nr nieparzysty) – 500 barów
-  XHD001 Osłona XHD RAC – 500 barów
-  XHD010 Zestaw gniazda i uszczelek oprawy (pakiet 5 sztuk)




Złącza do węży

-  175013 3/4" npt x 3/4" npt (MBE) – 500 barów
-  156971 1/4" npt x 1/4" npt (MBE) – 517 barów
-  156849 3/8" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 barów
-  158491 1/2" npt x 1/2" npt (MBE) – 500 barów
-  157350 1/4" npt x 3/8" npt (MBE) – 420 barów
-  159239 1/2" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 barów


Zestawy

-  253473 Zestaw OEM; zawiera: silnik/głowicę (hydrauliczne), pompę wypornościową
-  287916 Zestaw syfonu do nierozpuszczalników, wąż syfonowy o średnicy 1,5" i długości 2 m
-  287915 Zestaw syfonu do rozpuszczalników, wąż syfonowy o średnicy 1,5" i długości 2 m
-  287843 Zestaw bezpośredniego zanurzenia; zawiera: przewody zasilania hydraulicznego, rurę wysięgnikową i uchwyt do unoszenia (pasuje do GH 733, GH 833, GH 933 i GH 5040)
-  16U764 Zestaw bezpośredniego zanurzenia; zawiera: przewody zasilania hydraulicznego, rurę wysięgnikową i uchwyt do unoszenia (pasuje do GH 2570)
-  16U505 45-litrowy zasobnik materiału ze stali nierdzewnej w zestawie (pasuje do GH 733, GH 933 i GH 5040)
-  287936 Zestaw syfonu do materiałów wodnych, wąż syfonowy o średnicy 2" i długości 2 m

Węże hydrodynamiczne BlueMax™ (230 barów)

-  240793 1/4" x 7,5 m
-  240794 1/4" x 15 m
-  240797 3/8" x 15 m



Węże biczowe hydrodynamiczne BlueMax (230 barów)

-  238358 3/16" x 0,9 m
-  238959 3/16" x 1,4 m

Węże wysokociśnieniowe Xtreme-Duty

-  H77550 3/4" x 15 m (500 barów)
- Wybierz właściwy wąż do każdego zadania: skorzystaj z konfiguratora węży (ulotka 342550)*

Węże biczowe wysokociśnieniowe Xtreme-Duty MxP (276 barów)

-  277249 1/4" x 0,9 m
-  277351 3/8" x 0,9 m

SPECYFIKACJA SERII GH BIG RIG

WSZYSTKIE URZĄDZENIA SĄ DOSTARCZANE Z 13-KONNYM (9,7 KW) SILNIKIEM I SYSTEMEM ŁADOWANIA 18 A (TYLKO MODELE ES).



	GH 733	GH 833	GH 933	GH 1017	GH 2570	GH 5040
Numer katalogowy: Agregat podstawowy	-	253471	16U281	-	-	-
Agregat podstawowy z elektrycznym rozrusznikiem	16U279	16V258	16U285	16U277	16U278	16U280
Zestaw OEM	-	253473	-	-	-	-
Maksymalna wydajność — l/min (gal/min)	15,1 (4,0)	15,1 (4,0)	9,5 (2,5)	62,5 (16,5)	26,5 (7,0)	13,2 (3,5)
Maks. ciśnienie robocze — bar (psi)	276 (4000)	276 (4000)	500 (7250)	70 (1000)	172 (2500)	345 (5000)
Maksymalny rozmiar dyszy	0,065"	0,065"	0,053"	-	-	0,067"
Elektryczny zapłon	Tak	Tylko jednostki ES	Tylko jednostki ES	Tak	Tak	Tak
Filtr	Nie	Filtry Easy Out	Tak	Nie	Nie	Nie
Amortyzator pulsacji	Nie	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
Zestaw syfonu – 200 litrów	1,25" ID Nylon	1,5" ID PVC	1,0" ID Nylon	2,0" ID PVC	2,0" ID PVC	2,0" ID PVC
Wymienne pompy materiałowe	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Typ pompy – Xtreme Piston Quick-Change	Tak	Tłok Endurance	Tak	Tak	Tak	Tak
Pakiet uszczelnień	XtremeSeal/Skóra	V-Max Blue™	XtremeSeal/Skóra	XtremeSeal/Skóra	PTFE/Skóra	XtremeSeal/Skóra
Tłok	Chromex	MaxLife	Chromex	Hard Chrome	Hard Chrome	Hard Chrome
Cylinder	Hard Chrome	MaxLife	Hard Chrome	Hard Chrome	Hard Chrome	Hard Chrome
Tłok	Silver – 16U336	-	Silver – 16U336	Silver – 16U336	Gold – 16U339	Silver – 16U336