# Zubehör VR3100 **Pneumatischer Anzeiger**

Zeigt einen pneumatischen Druck an. Entspricht der Pilotleuchte eines elektrischen Systems.







### Modell/Technische Daten

|                                 | VR3100-01R      | VR3100-01G | VR3100-01O |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Betriebsdruck                   | 0.1 bis 0.8MPa  |            |            |
| Umgebungs- und Medientemp.      | −5 bis 60°C     |            |            |
| Frequenz                        | Max. 100 c.p.m  |            |            |
| Farbe der Anzeige               | Rot             | Grün       | Orange     |
| Anschlussgrösse (Nominalgrösse) | Rc(PT) 1/8 (6A) |            |            |
| Gewicht                         | 40g             |            |            |

#### Konstruktion/Stückliste



### **Abmessungen**



# Zubehör VR3110 **Pneumatischer Miniatur-Anzeiger**

Ein extrem kompakter pneumatischer Anzeiger zur Drucküberwachung. Entspricht der Pilotleuchte eines elektrischen Systems.





# S

V□A

S

V□A

VM/VR


**VH** 

### Modell/Technische Daten

|                                 | VR3110-01R                             | VR3110-01G |  |  |
|---------------------------------|--|------------|--|--|
| Farbe der Anzeige               | Rot                                    | Grün       |  |  |
| Funktionsweise                  | Kolbenausführung                       |            |  |  |
| Betriebsdruck                   | 0.15 bis 1.0MPa                        |            |  |  |
| Umgebungs- und Medientemp.      | −5 bis 60°C                            |            |  |  |
| Frequenz                        | Max. 300 c.p.m                         |            |  |  |
| Anschlussgrösse (Nominalgrösse) | R(PT) <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (6A) |            |  |  |
| Gewicht                         | 6g                                     |            |  |  |

|                                 | VR3110-01R                             | VR3110-01G |  |
|---------------------------------|--|------------|--|
| Farbe der Anzeige               | Rot                                    | Grün       |  |
| Funktionsweise                  | Kolbenausführung                       |            |  |
| Betriebsdruck                   | 0.15 bis 1.0MPa                        |            |  |
| Umgebungs- und Medientemp.      | −5 bis 60°C                            |            |  |
| Frequenz                        | Max. 300 c.p.m                         |            |  |
| Anschlussgrösse (Nominalgrösse) | R(PT) <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (6A) |            |  |
| Gewicht                         | 6g                                     |            |  |
|                                 |  |            |  |

### Konstruktion/Stückliste



## **Abmessungen**

