

Knopfzellen

Typ	Bezeichnung	Abmessung (Ø x Höhe)	Kapazität mAh	Menge
Silberoxid (Spannung: 1,55 Volt)				
BAT 364 AGO	SR 60	6,8 x 2,15	18	1 Stck
BAT 377 AGO	SR 66	6,8 x 2,6	25	1 Stck
BAT 392 AGO	SR 41	7,9 x 3,6	42	1 Stck
BAT 395 AGO	SR 57	9,5 x 2,70	55	1 Stck
BAT 389 AGO	SR 54	11,6 x 3,05	70	1 Stck
BAT 357 AGO	SR 44	11,6 x 5,4	165	1 Stck
Alkaline (Spannung: 1,5 Volt)				
BAT 189 AL	LR 54	11,6 x 3,05	44	1 Stck
BAT 186 AL	LR 43	11,6 x 4,2	70	1 Stck
BAT A76 AL	LR 44	11,6 x 5,4	110	1 Stck
BAT A76 AL-5 NEU	LR 44	11,6 x 5,4	110	5er Pack
BAT 625A AL	LR 9	15,6 x 5,95	190	1 Stck
Lithium (Spannung: 3 Volt)				
BAT CR1220 Li	CR1220	12,5 x 2,0	35	1 Stck
BAT CR1616 Li	CR1616	16 x 1,6	42	1 Stck
BAT CR2016 Li	CR2016	20 x 1,6	72	1 Stck
BAT CR2016 Li-5 NEU	CR2016	20 x 1,6	72	5er Pack
BAT CR2025 Li	CR2025	20 x 2,5	160	1 Stck
BAT CR2025 Li-5 NEU	CR2025	20 x 2,5	160	5er Pack
BAT CR2032 Li	CR2032	20 x 3,2	220	1 Stck
BAT CR2032 Li-5 NEU	CR2032	20 x 3,2	220	5er Pack
BAT CR2430 Li	CR2430	24,5 x 3	270	1 Stck

GP Batteries



Ladegeräte für NiMH-Akkus (Micro & Mignon)

Typ	Bezeichnung	Anschluss
BAT LADER 1 USB*	Schnellladegerät für 1 bis 4 NiMH Akkus (AAA/AA)	USB
BAT LADER 2 USB	Tischladegerät für 2 oder 4 NiMH (AAA/AA/C/D/9V)	USB

* inkl. 4 Stück Mignon NiMH Akkus (AA)

GP Batteries



Typ Schnellladegerät



Typ Tischladegerät

 <p>Arbeitshandschuhe auf Seite 1070</p>	 <p>tesa tesa®-Klebertechnik ab Seite 1062</p>	 <p>LEATHERMAN Multifunktionswerkzeuge auf Seite 1077</p>	 <p>Messer auf Seite 1077</p>
 <p>Power-Magnethaken bis ca. 28 kg Haltegewicht auf Seite 952</p>	 <p>Handwerkzeuge ab Seite 960</p>	 <p>Fäden und Seile auf Seite 1066</p>	 <p>Kabel finden Sie auf Seite 1156</p>

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.