
Verbindungstechnik

Spannhülsen (Spannstifte), schwer

DIN 1481 / ISO 8752









T C: 11	1 - 1 - A		T 6: 11		
Typ Stahl	Typ Edelstahl		Typ Stahl	Typ Edelstahl	
blank	A2	Nenn-Ø I	blank	A2	Nenn-Ø I
	=3,3; d2=2,1;			*=6,4; d2*=4; s	
1481-3x10	1481-3x10 ES	3 10	1481-6x10	1481-6x10 ES	6 10
1481-3x16	1481-3x16 ES	3 16	1481-6x16	1481-6x16 ES	6 16
1481-3x20	1481-3x20 ES	3 20	1481-6x20	1481-6x20 ES	6 20
1481-3x26	1481-3x26 ES	3 26	1481-6x26	1481-6x26 ES	6 26
1481-3x30	1481-3x30 ES	3 30	1481-6x30	1481-6x30 ES	6 30
1481-3x36	1481-3x36 ES	3 36	1481-6x36	1481-6x36 ES	6 36
1481-3x40	1481-3x40 ES	3 40	1481-6x40	1481-6x40 ES	6 40
Nenn-Ø=4; d1	*=4,4; d2*=2,8;	s=0,8	1481-6x45	1481-6x45 ES	6 45
1481-4x10	1481-4x10 ES	4 10	1481-6x50	1481-6x50 ES	6 50
1481-4x16	1481-4x16 ES	4 16	1481-6x60	1481-6x60 ES	6 60
1481-4x20	1481-4x20 ES	4 20	Nenn-Ø=8; d1	*=8,5; d2*=5,5;	s=1,5
1481-4x26	1481-4x26 ES	4 26	1481-8x10	1481-8x10 ES	8 10
1481-4x30	1481-4x30 ES	4 30	1481-8x16	1481-8x16 ES	8 16
1481-4x36	1481-4x36 ES	4 36	1481-8x20	1481-8x20 ES	8 20
1481-4x40	1481-4x40 ES	4 40	1481-8x26	1481-8x26 ES	8 26
1481-4x45	1481-4x45 ES	4 45	1481-8x30	1481-8x30 ES	8 30
1481-4x50	1481-4x50 ES	4 50	1481-8x36	1481-8x36 ES	8 36
Nenn-Ø=5; d1*=5,4; d2*=3,4; s=1			1481-8x40	1481-8x40 ES	8 40
1481-5x10	1481-5x10 ES	5 10	1481-8x45	1481-8x45 ES	8 45
1481-5x16	1481-5x16 ES	5 16	1481-8x50	1481-8x50 ES	8 50
1481-5x20	1481-5x20 ES	5 20	1481-8x60	1481-8x60 ES	8 60
1481-5x26	1481-5x26 ES	5 26	* vor dem Einbau		
1481-5x30	1481-5x30 ES	5 30			
1481-5x36	1481-5x36 ES	5 36			
1481-5x40	1481-5x40 ES	5 40			
1481-5x45	1481-5x45 ES	5 45			
1481-5x50	1481-5x50 ES	5 50			
		messer und Längen: 1	101 **v***		

Bestellbeispiel andere Durchmesser und Längen: 1481-**x***

Standardtyp gewünschte Länge gewünschter Durchmesser





Sicherungsvorstecker				ähnlich DIN 11024	
Typ Stahl					
verzinkt	d	L	D	für Wellen-Ø	
einfach					
12024-1-2	2	50	10	9 bis 14	
12024-1-3	3	60	18	10 bis 16	
12024-1-4	4	60	20	16 bis 20	
12024-1-5	5	85	24	20 bis 28	
12024-1-6	6	105	30	28 bis 40	
doppelt					
12024-2-2	2	50	10	8 bis 14	
12024-2-3	3	62	16	14 bis 20	
12024-2-4	4	78	23	17 bis 24	
12024-2-5	5	92	26	18 bis 30	
12024-2-6	6	120	30	24 bis 36	



Federstecker-Sortimente

Info: Federstecker finden Sie auf Seite 1142

Тур	Inhalt
FEDERSTECK SORTI	356 Federstecker (2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm)





Schlosser- und Schonhämmer ab Seite 980





tesa/ Industrie-Klebetechnik ab Seite 1064

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestötigte Datenauswahl übernehmen wir k 🛂 Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C

