

Installationssysteme



Schienenverbinder

SV

Anwendung: Schienenverbinder dienen dem exakt ausgerichteten Verbinden von Montageschienen. Die Schienenverbinder werden dazu in die Schienenenden eingeschoben und verschraubt.

Typ	Typ ^{NEU}	passend für Profiltyp
Stahl verzinkt	Edelstahl A4 ^{Post-Fit}	27/18, 28/30
FI SV 27	FI SV 27 ES	27/18, 28/30
FI SV 38	FI SV 38 ES	38/40, 40/60



Schienenbügel

SB

Anwendung: Schienenbügel dienen dem Herstellen von drehstabilen, statischen Kreuzverbindungen. Hierzu wird der Schienenbügel über die Montageschiene gesetzt und über die Flanschlöcher mit einer weiteren Montageschiene oder dem Bauwerk verbunden.

Typ	Typ ^{NEU}	passend für Profiltyp
Stahl verzinkt	Edelstahl A4 ^{Post-Fit}	38/40
FI SB 38/40	FI SB 38/40 ES	38/40



Schnellbefestiger

FHS-F

Anwendung: Schnellbefestiger zum einfachen (auch nachträglichen) Einsetzen in Montageschienen. Die Montage erfolgt durch Einführen und nachträgliches Verdrehen des Schnellbefestigers in der Schiene oder Konsole. Der Schnellbefestiger kann nach der Vormontage zur Ausrichtung beliebig in der Schiene verschoben werden, ohne herauszufallen. Nach der Ausrichtung sollte die Schraube mit der Mutter gesichert werden. Passt in alle gängigen Montageschienen mit 15 mm Schlitzbreite.

- Vorteile:**
- zeitsparende Zwei-Finger-Schnellmontage
 - einfache Handhabung: einlegen in die Montageschiene, drehen und der Schnellbefestiger sitzt
 - schnelles, flexibles Ausrichten
 - jederzeit seitlich verschiebbar



Typ	Anschluss-gewinde	Länge (über alles)	Typ	Anschluss-gewinde	Länge (über alles)
Stahl verzinkt			Stahl verzinkt		
passend für Profiltyp 27/18, 28/30, (30/15) mit 15-16 mm Schlitzbreite			passend für Profiltyp 38/40, 40/60, (40/120) mit 17 mm Schlitzbreite		
FI FHS F 27 M8X30	M 8	30	FI FHS F 38 M8X35	M 8	35
FI FHS F 27 M8X50	M 8	50	FI FHS F 38 M8X60	M 8	60
FI FHS F 27 M8X70	M 8	70	FI FHS F 38 M8X70	M 8	70
FI FHS F 27 M8X90	M 8	90	FI FHS F 38 M10X35	M 10	35
FI FHS F 27 M10X55	M 10	55	FI FHS F 38 M10X55	M 10	55
			FI FHS F 38 M10X80	M 10	80



Hammerkopfschrauben

HS

Anwendung: Hammerkopfschraube zum Einschrauben in Montageschienen. Die Montage erfolgt durch seitliches Einschrauben der Hammerkopfschraube in der Schiene oder Konsole. Die Hammerkopfschraube kann zur Ausrichtung beliebig in der Schiene verschoben werden, ohne herauszufallen. Nach der Ausrichtung sollte die Schraube mit der Mutter gesichert werden. Passt in alle gängigen Montageschienen mit 15,16 und 17mm Schlitzbreite.



22x14x5 mm

33x23x6 mm

Typ	Typ ^{NEU}	Anschluss-gewinde	Länge (über alles)
Stahl verzinkt	Edelstahl A4 ^{Post-Fit}		
passend für Profiltyp 27/18, 28/30, (30/15) mit 15-16 mm Schlitzbreite, Hammerkopfschraube: 22x14x5 mm			
FI HS 27 M8x20	---	M8	20
FI HS 27 M8x30	FI HS 27 M8x30 ES	M8	30
FI HS 27 M8x40	FI HS 27 M8x40 ES	M8	40
FI HS 27 M8x50	FI HS 27 M8x50 ES	M8	50
FI HS 27 M8x60	---	M8	60
FI HS 27 M8x80	FI HS 27 M8x80 ES	M8	80
FI HS 27 M8x100	---	M8	100
passend für Profiltyp 38/40, 40/60, (40/120) mit 17 mm Schlitzbreite, Hammerkopfschraube: 33x23x6 mm			
FI HS 38 M8x30	FI HS 38 M8x30 ES	M8	30
FI HS 38 M8x40	---	M8	40
FI HS 38 M8x50	FI HS 38 M8x50 ES	M8	50
FI HS 38 M8x80	---	M8	80
FI HS 38 M8x100	---	M8	100
FI HS 38 M10x35	FI HS 38 M10x35 ES	M10	35
FI HS 38 M10x55	---	M10	55
FI HS 38 M10x80	---	M10	80
FI HS 38 M10x100	---	M10	100



Rohrschellen ab Seite 429