
# Installationssysteme

## Gewindestangen

# DIN 975 / DIN 976

Stangenlänge: 1 mtr.

Typ <b>Stahl</b>	Typ <b>Stahl</b>	Typ Edelstahl ( )	
verzinkt 4.6	verzinkt 8.8	A2	d
975-M3		975-M3 ES	M 3
975-M4	975-M4 8.8	975-M4 ES	M 4
975-M5	975-M5 8.8	975-M5 ES	M 5
975-M6	975-M6 8.8	975-M6 ES	M 6
975-M8	975-M8 8.8	975-M8 ES	M 8
975-M10	975-M10 8.8	975-M10 ES	M 10
975-M12	975-M12 8.8	975-M12 ES	M 12
975-M14	975-M14 8.8	975-M14 ES	M 14
975-M16	975-M16 8.8	975-M16 ES	M 16
975-M18	975-M18 8.8		M 18
975-M20	975-M20 8.8	975-M20 ES	M 20
975-M22	975-M22 8.8		M 22
975-M24	975-M24 8.8	975-M24 ES	M 24
975-M27	975-M27 8.8	975-M27 ES	M 27
975-M30	975-M30 8.8	975-M30 ES	M 30
975-M33			M 33
975-M36			M 36



\*\* Bestellbeispiel andere Gewinde: 975- \*\*

Standardtyp

gewünschtes Gewinde

## Verbindungsmuffen für Gewindestangen

Typ Stahl verzinkt	Typ Edelstahl	ð, q	ı	s
GWS 5 VM		M 5	20	8
GWS 6 VM	GWS 6 VM ES	M 6	30	10
GWS 8 VM	GWS 8 VM ES	M 8	30	13
GWS 10 VM	GWS 10 VM ES	M 10	30	17
GWS 12 VM	GWS 12 VM ES	M 12	40	19
GWS 16 VM	GWS 16 VM ES	M 16	50	24
GWS 20 VM	GWS 20 VM ES	M 20	50	30




## Universalwürfel für Rohrschellen M 8 / M 10

Werkstoffe: Stahl verzinkt

Verwendung: Zur Montage von bis zu 3 Rohrschellen mit nur einer Gewindestange/Stockschraube/Hammerkopfschraube. Der Universalwürfel wird einseitig an Wand oder Auslegerkonsole befestigt. Rohrschellen können dann an den verbleibenden 3 Innengewinden mittels Gewindestangen befestigt werden.

Tipp: Fertig abgelängte Gewindestangen helfen den Arbeitsaufwand zu reduzieren

Тур	Gewinde	Н	
RSUW M8	M 8	19	
RSUW M10	M 10	20	





#### Stockschrauben

Information: nur Ausführung Stahl verzinkt ist mit TORX-Antrieb versehen

internation. Her Adsternating Statility erzilliki ist Hill TOIN-Allineb versenen			
Typ <b>Stahl</b>	Typ Edelstahl		
verzinkt (TORX)	A2	d	L
STS 6x50	STS 6x50 ES	M 6	50
STS 8x50	STS 8x50 ES	M 8	50
STS 8x60	STS 8x60 ES	M 8	60
STS 8x80	STS 8x80 ES	M 8	80
STS 8x100	STS 8x100 ES	M 8	100
STS 8x120	STS 8x120 ES	M 8	120
STS 8x140	STS 8x140 ES	M 8	140
STS 10x50		M 10	50
STS 10x80	STS 10x80 ES	M 10	80
STS 10x100	STS 10x100 ES	M 10	100
STS 10x120	STS 10x120 ES	M 10	120
STS 10x140	STS 10x140 ES	M 10	140

Тур	
passende Dübel	
DUBEL SX8x40	•
DUBEL SX10x50	
DUBEL SX10x50	
DUBEL SX10x50	Ì
DUBEL SX10x50	Ì
DUBEL SX10x50	
DUBEL SX10x50	
DUBEL SX12x60	1
DUBEL SX12x60	



# **Stockschrauben Eindrehwegzeugsets**

Beschreibung: 3-teiliges Set (für Stockschrauben M6 - M8 - M10) mit Antrieb 1/4" Sechskant (6,3 mm) zum Eindrehen mittels Akkuschrauber

Тур	Größe	Länge
STS EDW SET	M6 - M8 - M10	50





Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C

