

Messing-Klemmringverschraubungen DIN EN 1254-2

Gerade Aufschraubverschraubungen mit zylindrischem Innengewinde

Werkstoffe: Messing

| Typ | Rohr Ø außen | Innen-gewinde | Typ | Rohr Ø außen | Innen-gewinde |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| KGai 184 MS | 4 | G 1/8" | KGai 3812 MS | 12 | G 3/8" |
| KGai 144 MS | 4 | G 1/4" | KGai 1212 MS | 12 | G 1/2" |
| KGai 185 MS | 5 | G 1/8" | KGai 3814 MS | 14 | G 3/8" |
| KGai 145 MS | 5 | G 1/4" | KGai 1214 MS | 14 | G 1/2" |
| KGai 186 MS | 6 | G 1/8" | KGai 3815 MS | 15 | G 3/8" |
| KGai 146 MS | 6 | G 1/4" | KGai 1215 MS | 15 | G 1/2" |
| KGai 188 MS | 8 | G 1/8" | KGai 3816 MS | 16 | G 3/8" |
| KGai 148 MS | 8 | G 1/4" | KGai 1216 MS | 16 | G 1/2" |
| KGai 388 MS | 8 | G 3/8" | KGai 3416 MS | 16 | G 3/4" |
| KGai 1410 MS | 10 | G 1/4" | KGai 1218 MS | 18 | G 1/2" |
| KGai 3810 MS | 10 | G 3/8" | KGai 3418 MS | 18 | G 3/4" |
| KGai 1210 MS | 10 | G 1/2" | KGai 3422 MS | 22 | G 3/4" |
| KGai 1412 MS | 12 | G 1/4" | | | |



Gerade Verschraubungen

Werkstoffe: Messing


| Typ | Rohr Ø außen | Typ | Rohr Ø außen |
|----------|--------------|----------|--------------|
| KG 4 MS | 4 | KG 14 MS | 14 |
| KG 5 MS | 5 | KG 15 MS | 15 |
| KG 6 MS | 6 | KG 16 MS | 16 |
| KG 8 MS | 8 | KG 18 MS | 18 |
| KG 10 MS | 10 | KG 22 MS | 22 |
| KG 12 MS | 12 | | |



Schott-Verschraubungen

Werkstoffe: Messing

| Typ | Rohr Ø außen | Schott-gewinde | E _{max} | Typ | Rohr Ø außen | Schott-gewinde | E _{max} |
|-----------|--------------|----------------|------------------|-----------|--------------|----------------|------------------|
| KSV 4 MS | 4 | M 8 x 1 | 12 | KSV 12 MS | 12 | M 18 x 1,5 | 17 |
| KSV 5 MS | 5 | M 10 x 1 | 10 | KSV 14 MS | 14 | M 20 x 1,5 | 19 |
| KSV 6 MS | 6 | M 10 x 1 | 12 | KSV 15 MS | 15 | M 20 x 1,5 | 10 |
| KSV 8 MS | 8 | M 12 x 1 | 12 | KSV 16 MS | 16 | M 22 x 1,5 | 21 |
| KSV 10 MS | 10 | M 16 x 1,5 | 13 | | | | |



Winkel-Einschraubverschraubungen mit konischem Außengewinde

Werkstoffe: Messing

| Typ | Rohr Ø außen | Einschraub-gewinde | Typ | Rohr Ø außen | Einschraub-gewinde |
|-------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| KWE 184 MS | 4 | R 1/8" | KWE 3812 MS | 12 | R 3/8" |
| KWE 185 MS | 5 | R 1/8" | KWE 1212 MS | 12 | R 1/2" |
| KWE 145 MS | 5 | R 1/4" | KWE 3814 MS | 14 | R 3/8" |
| KWE 186 MS | 6 | R 1/8" | KWE 1214 MS | 14 | R 1/2" |
| KWE 146 MS | 6 | R 1/4" | KWE 3815 MS | 15 | R 3/8" |
| KWE 188 MS | 8 | R 1/8" | KWE 1215 MS | 15 | R 1/2" |
| KWE 148 MS | 8 | R 1/4" | KWE 3816 MS | 16 | R 3/8" |
| KWE 388 MS | 8 | R 3/8" | KWE 1216 MS | 16 | R 1/2" |
| KWE 1410 MS | 10 | R 1/4" | KWE 3416 MS | 16 | R 3/4" |
| KWE 3810 MS | 10 | R 3/8" | KWE 1218 MS | 18 | R 1/2" |
| KWE 1210 MS | 10 | R 1/2" | KWE 3418 MS | 18 | R 3/4" |
| KWE 1412 MS | 12 | R 1/4" | KWE 3422 MS | 22 | R 3/4" |



Winkel-Einschraubverschraubungen positionierbar mit zylindrischem Außengewinde

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR

| Typ | Rohr Ø außen | Einschraub-gewinde | Typ | Rohr Ø außen | Einschraub-gewinde |
|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|
| KWE 184 MS ED | 4 | G 1/8" | KWE 3810 MS ED | 10 | G 3/8" |
| KWE 144 MS ED | 4 | G 1/4" | KWE 1210 MS ED | 10 | G 1/2" |
| KWE 186 MS ED | 6 | G 1/8" | KWE 3814 MS ED | 14 | G 3/8" |
| KWE 146 MS ED | 6 | G 1/4" | KWE 1214 MS ED | 14 | G 1/2" |
| KWE 188 MS ED | 8 | G 1/8" | KWE 1218 MS ED | 18 | G 1/2" |
| KWE 148 MS ED | 8 | G 1/4" | KWE 3418 MS ED | 18 | G 3/4" |
| KWE 388 MS ED | 8 | G 3/8" | KWE 3422 MS ED | 22 | G 3/4" |
| KWE 1410 MS ED | 10 | G 1/4" | KWE 1022 MS ED | 22 | G 1" |

