Kupplungen NW 5



Kupplungsstecker mit Überwurfmutter

NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH

		<u> </u>	
Тур	Тур	Typ	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	außen x innen
KSK 4 NW5	KSK 4 NW5 MSV	KSK 4 NW5 ES	6 x 4
KSK 6 NW5	KSK 6 NW5 MSV	KSK 6 NW5 ES	8 x 6



Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Schottgewinde

NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	А	Emax	Schlauch Ø außen x innen
KSKS 4 NW5	KSKS 4 NW5 MSV	KSKS 4 NW5 ES	M 10 x 1	9	6 x 4
KSKS 6 NW5	KSKS 6 NW5 MSV	KSKS 6 NW5 ES	M 12 x 1	9	8 x 6



Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Knickschutz

NW 5

POptional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Sphonal: Illi Verilli for belaseinge Absperfong -BA			
Тур	Тур	Schlauch Ø	
Messing	MS vernickelt	außen x innen	
starr			
KSK KS 4 NW5	KSK KS 4 NW5 MSV	6 x 4	
KSK KS 6 NW5	KSK KS 6 NW5 MSV	8 x 6	
schwenkbar			
KSK KD 4 NW5	KSK KD 4 NW5 MSV	6 x 4	
KSK KD 6 NW5	KSK KD 6 NW5 MSV	8 x 6	





Kennzeichen der Optionen farbige Kupplungen
orote Farbmarkierung .-RO
grüne Farbmarkierung .-GR
blaue Farbmarkierung .-BL
schwarze Farbmarkierung .-SCH







Staubschutz	kappen
-------------	--------

Werkstoffe: Weich-PVC		
Тур	Тур	
für Kupplungsdose	für Kupplungsstecker	
KD STAUB NW5	KS STAUB NW5	







Anwendungsbeispiel



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368



Wartungseinheiten ab Seite 558





NW 5

Vakuumsaug- FESTO greifer & Saugdüsen finden

Sie in unserem Online-Shop



