

# Codierte Kupplungen NW 7,2 (Standard)

### Codierte Schnellverschluss-Kupplungen (unverwechselbar)

Werkstoffe: Körper: Messing, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar

Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss\*: 1800 l/min

\* 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz









NW 7,2



#### Codierte Kupplungsdosen mit Außengewinde

Hinweis: Unkodierte Kupplungsstecker passen auch in kodierte Kupplungsdosen

Typ rot Achteck SW12	Typ grün Kreis 12,5	Typ blau Sechseck SW12	Typ braun Dreieck 12,5	Gewinde außen
KDG 14 NW7 ST-ROC	KDG 14 NW7 ST-GRC	KDG 14 NW7 ST-BLC	KDG 14 NW7 ST-BRC	G 1/4"
KDG 12 NW7 ST-ROC	KDG 12 NW7 ST-GRC	KDG 12 NW7 ST-BLC	KDG 12 NW7 ST-BRC	G 1/2"



## Codierte Kupplungsdosen mit Innengewinde

Hinweis: Unkodierte Kupplungsstecker passen auch in kodierte Kupplungsdosen

Typ <b>rot</b>	Typ <b>grün</b>	Typ <b>blau</b>	Typ <b>braun</b>	Gewinde
Achteck SW12	Kreis 12,5	Sechseck SW12	Dreieck 12,5	innen
KDGi 14 NW7 ST-ROC	KDGi 14 NW7 ST-GRC	KDGi 14 NW7 ST-BLC	KDGi 14 NW7 ST-BRC	G 1/4"



# Codierte Kupplungsdosen mit Schlauchtülle

Hinweis: Unkodierte Kupplungsstecker passen auch in kodierte Kupplungsdosen

TWOIS. Offications repprongssteeker passen aben in koalene repprongsaosen				
Typ rot	Typ <b>grün</b>	Typ <b>blau</b>	Typ <b>braun</b>	Schlauch Ø
Achteck SW12	Kreis 12,5	Sechseck SW12	Dreieck 12,5	innen
KDS 9 NW7 ST-ROC	KDS 9 NW7 ST-GRC	KDS 9 NW7 ST-BLC	KDS 9 NW7 ST-BRC	9
	/-			9



Codierte Kupplur	Codierte Kupplungsstecker mit Außengewinde			
Typ rot Achteck SW12	Typ grün Kreis 12.5	Typ blau Sechseck SW12	Typ braun Dreieck 12.5	Gewinde außen
KSG 14 NW7-ROC	KSG 14 NW7-GRC	KSG 14 NW7-BLC	KSG 14 NW7-BRC	G 1/4"





Codierte Kupplungsstecker mit Innengewinde	NW 7,2

Typ rot Typ grün		Typ <b>blau</b>	Typ <b>braun</b>	Gewinde	
	Achteck SW12	Kreis 12,5	Sechseck SW12	Dreieck 12,5	innen
	KSGi 14 NW7-ROC	KSGi 14 NW7-GRC	KSGi 14 NW7-BLC	KSGi 14 NW7-BRC	G 1/4"





Codierte Kup	NW 7,2			
Typ <b>rot</b>	Typ <b>arün</b>	Typ <b>blau</b>	Typ braun	Schlauch Ø

Sechseck SW12

KSS 9 NW7-BLC

KSS 9 NW7-ROC KSS 9 NW7-GRC

unserem Online-Sho

Achteck SW12



Kreis 12,5

FESTO Schrägsitzventile finden Sie in unserem Online-Shop



Dreieck 12,5

Vakuum- FESTO technik finden Sie in unserem Online-Shop

innen



FESTO
Wartungseinheiten finden Sie
in unserem Online-Shop





