

Winkel-Kupplungsdosen mit Schlauchtülle & Schottgewinde — Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ **Polysulfon**	Schlauch Ø innen
mit Absperrventil	
KDSSW 13 HF PSU BA	12,7 (1/2")

Kupplungsstecker mit Außengewinde — Baureihe HF

Typ **Polypropylen**	Typ **Polysulfon**	Gewinde außen
ohne Absperrventil		
---	KSG 12 HF PSU-NPT	NPT 1/2"
mit Absperrventil		
---	KSG 38 HF PSU BA-NPT	NPT 3/8"
KSG 12 HF PP BA-NPT	---	NPT 1/2"

Polypropylen

Polysulfon

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle — Baureihe HF

Typ **Polypropylen**	Typ **Polysulfon**	Schlauch Ø innen
ohne Absperrventil		
KSS 13 HF PP	---	12,7 (1/2")
mit Absperrventil		
KSS 9 HF PP BA	---	9,5 (3/8")
KSS 13 HF PP BA	KSS 13 HF PSU BA	12,7 (1/2")
KSS 19 HF PP BA	---	19 (3/4")

Polypropylen

Polysulfon

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde — Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ **Polypropylen**	Schlauch Ø innen
mit Absperrventil	
KSSS 9 HF PP BA	9,5 (3/8")

Winkel-Kupplungsstecker mit Schlauchtülle — Baureihe HF

Typ **Polypropylen**	Schlauch Ø innen
ohne Absperrventil	
KSSW 13 HF PP	12,7 (1/2")
mit Absperrventil	
KSSW 9 HF PP BA	9,5 (3/8")
KSSW 13 HF PP BA	12,7 (1/2")

Winkel-Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde — Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ **Polysulfon**	Schlauch Ø innen
ohne Absperrventil	
KSSSW 9 HF PSU	9,5 (3/8")

Ersatzdichtungen für Kupplungsstecker — Baureihe HF

Typ **NBR**	Typ **EPDM**	Typ **FKM**	Verpackungs-einheit
KSOR HF N	KSOR HF EP	KSOR HF V	10 Stück

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.