

Kompressorkupplungen (42 mm)

Kompressorkupplungsverschlüsse (DIN 3489) — 42 mm

Typ 10 bar Stahl verzinkt NBR-Dichtung	Typ 16 bar 1.4401 FKM-Dichtung	Verwendung
VKO	VKO ES	alle Kompressorenkupplungen
Ersatzdichtungen		
SKG GU	SKG GU ES	



Elastomer-Ersatzdichtungen für starre / drehbare Kompressorkupplungen — 42 mm

Typ	Farbe	Werkstoff	Temperaturbereich	beständig gegen
SKG GU	schwarz	NBR	-40°C bis max. +95°C	ölhaltige Druckluft
SKG GU D	rot	TFEP	-40°C bis max. +200°C	Dampf
SKG GU ES	grün	FKM	-30°C bis max. +200°C	chemische Substanzen

Messing-Ersatzdichtungen für starre Kompressorkupplungen — 42 mm

Lieferumfang: Messinghülse 17 x 32 x 21 (i x a x h), Schlauchring 23 x 28 x 12 (i x a x h), Halteschraube M 5

Typ		
SKG MS		-40°C bis max. +95°C



Ersatzdichtungen für Sicherheits-Kompressorkupplungen — 42 mm

Typ	Farbe	Werkstoff	Temperaturbereich	beständig gegen
SSG GU	schwarz	NBR	-40°C bis max. +95°C	ölhaltige Druckluft
SSG GU D	rot	TFEP	-40°C bis max. +200°C	Dampf
SSG GU ES	grün	FKM	-30°C bis max. +200°C	chemische Substanzen

Kükenhähne mit Kompressorkupplung (DIN 3486) — 42 mm

Werkstoffe: Körper: Temperguss, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -15°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Funktion: Wird der Hahn geschlossen, wird die Kupplungsseite entlüftet. So ist ein gefahrloses Entkuppeln möglich.

Typ	Innengewinde Eingang E
KH EH G 12	G 1/2"
KH EH G 34	G 3/4"
KH EH G 10	G 1"

Doppelkükenhähne mit Kompressorkupplung (DIN 3487) — 42 mm

Werkstoffe: Körper: Temperguss, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -15°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Funktion: Wird der Hahn geschlossen, wird die Kupplungsseite entlüftet. So ist ein gefahrloses Entkuppeln möglich.

Typ	Innengewinde Eingang E
KH DH G 34	G 3/4"
KH DH G 10	G 1"

Schlauchsicherungskabel

Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw. Einbindung. Zum Schutz von Mensch und Material.

Typ Stahl verz. mit Aluhülsen	Typ Edelstahl mit Kupferhülsen*	für Schlauch Ø außen	Kabellänge
SIKA 13-35	SIKA 13-35 ES	13 - 35	ca. 50 cm
SIKA 35-75	SIKA 35-75 ES	35 - 75	ca. 90 cm

* speziell für den Bergbau

TIPP *Speziell für den Bergbau: Edelstahl-Ausführung mit Kupferhülsen!*

Schlauchbruchsicherung auf Seite 387


Druckluft-Gummischläuche ab Seite 392

Schlauchabschneider auf Seite 959

Arbeitshandschuhe auf Seite 1070

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.