Schnellkupplungsverbinder für Stecker

Typ Aluminium	DN	für Stecker Ø
KLDX 112 A	40 (1 1/2")	53,4
KLDX 20 A	50 (2")	63,0
KLDX 30 A	75 (3")	91,5
KLDX 40 A	90 (4")	119,5

Schnellkupplungsverbinder für Dosen

Typ Aluminium	DN	Stecker Ø
KLSX 10 A	25 (1")	36,7
KLSX 114 A	32 (1 1/4")	45,5
KLSX 112 A	40 (1 1/2")	53,4
KLSX 20 A	50 (2")	63,0
KLSX 30 A	75 (3")	91,5
KLSX 40 A	90 (4")	119,5
KLSX 60 A	140 (6")	175,9

Ersatzketten für Schnellkupplungen/Kamlock

Typ Edelstahl	Beschreibung
KL KETTE ES	Stabile Edelstahlkette, ca. 300 mm lang (Ringmitte / Ringmitte)

Schlauchsicherungskabel

Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw. Einbindung. Zum Schutz von Mensch und Material.

Typ Stahl verz. mit Aluhülsen	Typ Edelstahl mit Kupferhülsen*	für Schlauch Ø außen	Kabellänge
SIKA 13-35	SIKA 13-35 ES	13 - 35	ca. 50 cm
SIKA 35-75	SIKA 35-75 ES	35 - 75	ca. 90 cm

* speziell für den Bergbau

TIPP *Speziell für den Bergbau: Edelstahl-Ausführung mit Kupferhülsen!*

Gewindetüllen ab Seite 120

Schläuche ab Seite 368

Wand-schlauchhalter auf Seite 386

Scheuerschutz-schläuche auf Seite 428

Power Schellen „Band-It" Extrem hohe Spannkraft ab Seite 422


Absperrventile und Absperrschieber ab Seite 511

Durchflussanzeigen-, und Messer ab Seite 692

Chemie-Schläuche ab Seite 402

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.