Polyamid-Spiralschläuche

axialer Abgang

Polyamid-Spiralschläuche — DIN 73378/74324*

Werkstoff: PA 12 W
Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C
Standardfarbe: blau
☞ **Optional:** Farben schwarz, natur, grün, rot und gelb

Verwendbar mit:

Steckanschlüsse	CK-Schnell-verschraubungen	Schneid-/Klemmring-verschraubungen	Verstärkungshülsen
			in Verbindung mit
Seiten 46	98	145	140

Arbeitslänge 2,5 mtr.	Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 7,5 mtr.	Arbeitslänge 10 mtr.	Schlauch Ø außen x innen	Betriebs-druck	Wickel Ø innen
axialer Abgang für mehr Arbeitsraum						
SP 42,5/2,5 BLAU	SP 42,5/5 BLAU	---	---	4 x 2,5	23 bar	30
SP 53/2,5 BLAU	SP 53/5 BLAU	SP 53/7,5 BLAU	---	5 x 3	34 bar	30
SP 64/2,5 BLAU	SP 64/5 BLAU	SP 64/7,5 BLAU	SP 64/10 BLAU**	6 x 4	27 bar	60
SP 86/2,5 BLAU	SP 86/5 BLAU	SP 86/7,5 BLAU	SP 86/10 BLAU**	8 x 6	19 bar	80
SP 108/2,5 BLAU	SP 108/5 BLAU	SP 108/7,5 BLAU	---	10 x 8	15 bar	90
SP 129/2,5 BLAU	SP 129/5 BLAU	SP 129/7,5 BLAU	---	12 x 9	19 bar	90
SP 1512/2,5 BLAU	SP 1512/5 BLAU	SP 1512/7,5 BLAU	---	15 x 12	15 bar	150

radialer Abgang

Arbeitslänge 15 mtr.	Arbeitslänge 22,5 mtr.				
radialer Abgang					
SP 53/15 BLAU	---	5 x 3	34 bar	30	
SP 64/15 BLAU	SP 64/22,5 BLAU**	6 x 4	27 bar	60	
SP 86/15 BLAU	SP 86/22,5 BLAU**	8 x 6	19 bar	80	
SP 108/15 BLAU	SP 108/22,5 BLAU**	10 x 8	15 bar	90	
SP 129/15 BLAU	SP 129/22,5 BLAU**	12 x 9	19 bar	90	
SP 1512/15 BLAU	---	15 x 12	15 bar	150	

* nur Farbe Schwarz: DIN 74324, ** nur blau verfügbar

☞ **Bestellbeispiel:** SP 42,5/25 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
- Farbe schwarz . . . . . .**SCHWARZ**
- Farbe blau . . . . . .**BLAU**
- Farbe natur . . . . . .**NATUR**
- Farbe gelb . . . . . .**GELB**[1)]
- Farbe rot . . . . . .**ROT**[1)]
- Farbe grün . . . . . .**GRUN**[1)]

1) nicht für Ø 15 x 12

Besonders preiswert!

Polyamid-Spiralschläuche mit Knickschutz, 360° drehbar — DIN 73378 (Eco-Line)

Werkstoff: PA 12 W
Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C
Farbe: blau



✓ **Vorteile:** • Mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.

Arbeitslänge 3 mtr.	Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 7 mtr.	Schlauch Ø außen x innen	Betriebsdruck	Gewinde	Wickel Ø innen
SPKD 148/3 E	SPKD 148/5 E	SPKD 148/7 E	8 x 6	19 bar	R 1/4"	75
SPKD 1410/3 E	SPKD 1410/5 E	SPKD 1410/7 E	10 x 8	15 bar	R 1/4"	100
SPKD 3812/3 E	SPKD 3812/5 E	SPKD 3812/7 E	12 x 9	19 bar	R 3/8"	100

Schlagschrauber ab Seite 946

Kugelhähne ab Seite 492

Parker Steckschläuche auf Seite 468


Bündel- und Stahlspiralen ab Seite 427

Doppelkolbenzylinder mit Führung auf Seite 872


FESTO Tiger Ventile finden Sie in unserem Online-Shop

Ventile ab Seite 712

Druckluftaufbereitung ab Seite 630

Präzisions-Fein-Druckregler ab Seite 613

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA