Schlauchwagen & Kabelaufroller

bis 7 bar

Schlauchaufroller & Schlauchwagen - Standard

Lieferumfang: Aufroller gem. Beschreibung ohne Schlauch

Electroniang. Alchonici gent. Beschiebeng of the Schieben							
		Aufrollbare					
Тур	Beschreibung	Schlauchlänge	Eingang	Ausgang			
WS SAF B	Fahrbarer Schlauchwagen aus verzinktem Stahlrohr und geformten Kunststoff, komplett mit zwei Kupplungsdosen (Kunststoff) mit Schlauchanschluss für 1/2"-Schlauch. Arbeitsdruck: 6 bar	60 mtr. (1/2"-Schlauch)	Kupplungs- stecker (GARDENA- System)	Kupplungs- stecker (GARDENA- System)			
WS SAF	Fahrbarer Schlauchwagen in Metallaus- führung, Stahlrohr pulverbeschichtet. Arbeitsdruck: 7 bar	70 mtr. (1/2"-Schlauch)	Kupplungs- stecker (GARDENA- System)	Kupplungs- stecker (GARDENA- System)			
WS SA SET B	Wandschlauchtrommel komplett mit Wand- halterung, mit Schlauchanschluss für 1/2"-Schlauch, separate Schlauchführung für Wandmontage, Arbeitsdruck: 6 bar	30 mtr. (1/2"-Schlauch)	1/2"-Schlauch- anschluss (GARDENA- System)	1/2"-Schlauch- anschluss (GARDENA- System)			



Typ WS SA SET B

Schlauchwagen & Wandschlauchabroller - Profi

25 bar

Lieferumfang: Aufroller gem. Beschreibung ohne Schlauch

		Aufrollbare	Eingang	Ausgang
Тур	Beschreibung	Schlauchlänge	(AG)	(AG)
WS SAF 34	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus galva-	50 mtr.	G 3/4"	G 3/4"
	nisch verzinktem Stahlrohr mit Kunststoff-	(3/4"-Schlauch)		
	Profilrädern. Durchfluss durchgängig 3/4".	oder		
	Winkeldrehanschluss aus Messing. Leichtes	100 mtr.		
	Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte	(1/2"-Schlauch)		
	Schlauchtrommel.			
WS SAF 34-80	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus gal-	80 mtr.	G 3/4"	G 3/4"
	vanisch verzinktem Stahlrohr mit Voll-	(3/4"-Schlauch)		
	gummirädern und Haspelblockierung.	oder		
	Durchfluss durchgängig 3/4". Winkel-	120 mtr.		
	drehanschluss aus Messing. Leichtes	(1/2"-Schlauch)		
	Auf- und Abrollen durch doppelt gela-			
	gerte Schlauchtrommel.			
WS SAF 10	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus feuer-	90 mtr.	G 1"	G 1"
	verzinktem Stahlrohr mit luftbefüllten Reifen	(1"-Schlauch)		
	und Haspelblockierung. Durchfluss durch-	oder		
	gängig 1". Extrem stabil. Standfüße mit	130 mtr.		
	Bodengleitern, Winkeldrehanschluss aus	(3/4"-Schlauch)		
	Messing. Leichtes Auf- und Abrollen durch			
	doppelt gelagerte Schlauchtrommel.			
WS WA 34	Wandschlauchabroller (mit Wandhalterung)	40 mtr.	G 3/4"	G 3/4"
	aus galvanisch verzinktem Stahlrohr.	(3/4"-Schlauch)		
	Wandhalterung schwenk- und arretierbar.	oder		
	Durchfluss durchgängig 3/4". Leichtes Auf-	70 mtr.		
	und Abrollen durch doppelt gelagerte	(1/2"-Schlauch)		
	Schlauchtrommel.			



Typ WS WA 34

EIN Automatische Kabelaufroller

230 V

Funktion: Das Kabel kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel das gesamte Kabel wieder auf.


Werkstoffe: Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert

Spannung: max 230 Volt

Lieferumfang: Automatische Kabelaufroller mit Kabel 3 x 1,5 mm² und Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung, Typ KAC mit freiem Kabelende am Zugang, Befestigungsbügel (schwenkbar)


	Kabel-	Schutz-	Anschlu	Anschlussleistung	
Тур	länge	art	aufgerollt	abgerollt	
KAC 10315	10 m	IP 44	1600 W	2400 W	
KAC 17315	17 m	IP 44	1600 W	2400 W	
KAR 10315*	10 m	IP 24	800 W	2000 W	
KAR 15315*	15 m	IP 24	800 W	2000 W	



















Typ KAC 10315 / KAC 17315



