## Verbinder mit Klebemuffe/-nippel & Außengewinde, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde) PN 16

Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



| Typ | Innen Ø d | Außen Ø D | Außengewinde G | Baulänge L |
|---|---|---|---|---|
| PVCGN 121638 | 12 | 16 | G 3/8" | 35 |
| PVCGN 162038 | 16 | 20 | G 3/8" | 40 |
| PVCGN 162012 | 16 | 20 | G 1/2" | 43 |
| PVCGN 202538 | 20 | 25 | G 3/8" | 43 |
| PVCGN 202512 | 20 | 25 | G 1/2" | 46 |
| PVCGN 202534 | 20 | 25 | G 3/4" | 47 |
| PVCGN 253212 | 25 | 32 | G 1/2" | 49 |
| PVCGN 253234 | 25 | 32 | G 3/4" | 50 |
| PVCGN 253210 | 25 | 32 | G 1" | 53 |
| PVCGN 324034 | 32 | 40 | G 3/4" | 54 |
| PVCGN 324010 | 32 | 40 | G 1" | 57 |
| PVCGN 3240114 | 32 | 40 | G 1 1/4" | 60 |
| PVCGN 405010 | 40 | 50 | G 1" | 64 |
| PVCGN 4050114 | 40 | 50 | G 1 1/4" | 67 |
| PVCGN 4050112 | 40 | 50 | G 1 1/2" | 67 |
| PVCGN 5063114 | 50 | 63 | G 1 1/4" | 74 |
| PVCGN 5063112 | 50 | 63 | G 1 1/2" | 74 |
| PVCGN 506320 | 50 | 63 | G 2" | 78 |
| PVCGN 6375112 | 63 | 75 | G 1 1/2" | 84 |
| PVCGN 637520 | 63 | 75 | G 2" | 88 |
| PVCGN 6375212 | 63 | 75 | G 2 1/2" | 93 |
| PVCGN 759020 | 75 | 90 | G 2" | 95 |
| PVCGN 7590212 | 75 | 90 | G 2 1/2" | 100 |
| PVCGN 759030 | 75 | 90 | G 3" | 103 |
| PVCGN 90110212 | 90 | 110 | G 2 1/2" | 110 |
| PVCGN 9011030 | 90 | 110 | G 3" | 113 |
| PVCGN 9011040 | 90 | 110 | G 4" | 118 |
| PVCGN 11012530 | 110 | 125 | G 3" | 116 |
| PVCGN 11012540 | 110 | 125 | G 4" | 121 |
| PVCGN 11012550 | 110 | 125 | G 5" | 125 |

## Schlauchtüllen mit Klebenippel, PVC-U PN 16




Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

| Typ | Außen Ø D | Schlauch Ø innen | Baulänge |
|---|---|---|---|
| PVCST 12 NEU | 12 | 12 | 56 |
| PVCST 16 | 16 | 16 | 66 |
| PVCST 20 | 20 | 20 | 70 |
| PVCST 25 | 25 | 25 | 79 |
| PVCST 32 | 32 | 32 | 83 |
| PVCST 40 | 40 | 40 | 96 |
| PVCST 50 | 50 | 50 | 108 |
| PVCST 63 | 63 | 63 | 130 |

## Gewindetüllen, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde) bis 16 bar

Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

| Typ | Gewinde | Schlauch Ø innen | Baulänge | PN |
|---|---|---|---|---|
| GT 1412 PVC | G 1/4" | 12 | 53 | 10 bar |
| GT 3816 PVC | G 3/8" | 16 | 64 | 16 bar |
| GT 1220 PVC | G 1/2" | 20 | 70 | 16 bar |
| GT 3425 PVC | G 3/4" | 25 | 76 | 16 bar |
| GT 1032 PVC | G 1" | 32 | 80 | 16 bar |
| GT 11440 PVC | G 1 1/4" | 40 | 92 | 16 bar |
| GT 11240 PVC | G 1 1/2" | 40 | 89 | 10 bar |
| GT 11250 PVC | G 1 1/2" | 50 | 99 | 16 bar |
| GT 2060 PVC | G 2" | 60 | 118 | 16 bar |

## Schottverschraubungen mit Klebemuffe/Klebenippel, PVC-U PN 10



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

| Typ | d | D | Befestigungs-gewinde (außen) | max. Schott-Klemmlänge |
|---|---|---|---|---|
| SV 202534 PVC | 20 | 25 | G 3/4" | 23 |
| SV 253210 PVC | 25 | 32 | G 1" | 23 |
| SV 3240114 PVC | 32 | 40 | G 1 1/4" | 26 |
| SV 4050134 PVC | 40 | 50 | G 1 3/4" | 21 |
| SV 506320 PVC | 50 | 63 | G 2" | 21 |
| SV 6375212 PVC | 63 | 75 | G 2 1/2" | 23 |
| SV 759030 PVC | 75 | 90 | G 3" | 20 |

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.